

XtendLan PoE injektor IEEE802.3at, 100Base-T, 30W

cena vč DPH: **715 Kč**

cena bez DPH: 591 Kč

Kód zboží (ID): 6157651

PN: XL-POE-30G

Záruka: 24 měsíců

Obrázek není
aktuálně k dispozici

XtendLan XL-POE-30G

PoE+ injektor s výkonem až 30 W dle specifikace 802.3at pro napájení po Ethernetovém kabelu. Standard IEEE 802.3at Power over Ethernet poskytuje 54 V stejnosměrné napájení přes Ethernetový kabel. Zařízení standardu IEEE802.3at sami detekují, zda je připojené zařízení schopno být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto napájená zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.

- Integrovaný napájecí zdroj
- V kabelu využity piny 1/2 (plus polarita) a 3/6 (mínus polarita)
- Pro přenosová média Cat5/5e/6/6a

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2× RJ-45 10/100/1000 Mbps | 1× datový vstup, 1× PoE (data + napájení) výstup Celkový napájecí výkon: do 30 W, IEEE PoE+ 802.3at Ochrana: ESD dle IEC61000-4-2 Napájení: AC 110-240 V (50/60 Hz) Provozní teplota: -10 až +55 °C Rozměry: 160 × 64 × 60 mm Hmotnost: 200 g

XtendLan XL-POE-30G

PoE+ injektor s výkonem až 30 W dle specifikace 802.3at pro napájení po Ethernetovém kabelu. Standard IEEE 802.3at Power over Ethernet poskytuje 54 V stejnosměrné napájení přes Ethernetový kabel.

Zařízení standardu IEEE802.3at sami detekují, zda je připojené zařízení schopno být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto napájená zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.</p>

Integrovaný napájecí zdroj

V kabelu využity piny 1/2 (plus polarita) a 3/6 (mínus polarita)

Pro přenosová média Cat5/5e/6/6a

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Rozhraní: 2× RJ-45 10/100/1000 Mbps | 1× datový vstup, 1× PoE (data + napájení) výstup

Celkový napájecí výkon: do 30 W, IEEE PoE+ 802.3at

Ochrana: ESD dle IEC61000-4-2

Napájení: AC 110-240 V (50/60 Hz)

Provozní teplota: -10 až +55 °C

Rozměry: 160 × 64 × 60 mm

Hmotnost: 200 g</p>