

Planet POE-164 PoE injektor IEEE802.3at, 30W, 100Base-TX, na zeď

cena vč DPH: **898 Kč**

cena bez DPH: 742 Kč

Kód zboží (ID): 6158877

PN: POE-164

Záruka: 36 měsíců



PLANET POE-164

Konvertor pro napájení po Ethernetovém kabelu. Část pro napájení vzdálených zařízení standardu 802.3at (injektor) do příkonu až 30 W. Instaluje se na zeď nebo na desku. Interní napájecí zdroj.

"Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3at s maximální zatížitelností 30 W pro napájení zařízení po ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty nebo Wi-Fi přístupovými body. Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100Base-TX.

Injektor je zpětně kompatibilní s předchozí generací IEEE 802.3af. Pokud napájené zařízení nemá možnost být napájeno pomocí PoE IEEE802.3at tak budete potřebovat splitter. Máte-li zařízení které je možno napájet přes PoE 802.3af/802.3at potřebujete pouze POE-164.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2 x RJ-45 10/100 Mbps : 1 x Data input, 1 x PoE (Data + Power) output
Celkový napájecí výkon: do 30 W IEEE 802.3at Zatížitelnost portu: až 30 W
Napájení: 100-240V AC, 50/60Hz, 0.75A Provozní teplota: 0 až +50 °C Rozměry: 115 x 62,5 x 31 mm Hmotnost: 182 g

Příklady použití:

Info a použití

Manuál

Ostatní download

PLANET POE-164

Konvertor pro napájení po Ethernetovém kabelu. Část pro napájení vzdálených zařízení standardu 802.3at (injektor) do příkonu až 30 W.

Instaluje se na zeď nebo na desku. Interní napájecí zdroj.

"Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3at s maximální zatížitelností 30 W pro napájení zařízení po ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty nebo Wi-Fi přístupovými body. Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100Base-TX.

Injektor je zpětně kompatibilní s předchozí generací IEEE 802.3af. Pokud napájené zařízení nemá možnost být napájeno pomocí PoE IEEE802.3at tak budete potřebovat splitter. Máte-li zařízení které je možno napájet přes PoE 802.3af/802.3at potřebujete pouze POE-164.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2 x RJ-45 10/100 Mbps : 1 x Data input, 1 x PoE (Data + Power) output

Celkový napájecí výkon: do 30 W IEEE 802.3at

Zatížitelnost portu: až 30 W

Napájení: 100-240V AC, 50/60Hz, 0.75A

Provozní teplota: 0 až +50 °C


Rozměry: 115 x 62,5 x 31 mm

Hmotnost: 182 g

Příklady použití:









POE-163_164_v1.0.pdf">Info a použití</p>
<p><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-
POE-163_164_v1.0.pdf">Manuál</p>
<p>Ostatní download</p>
<hr />