

XtendLan mini GBIC SFP, LC, 1000Base-LX, 20km, WDM, TX1550nm/RX1310nm, Cisco, Planet kompatibilní

cena vč DPH: **677 Kč**

cena bez DPH: 559 Kč

Kód zboží (ID): 6158940

PN: XL-MGB-LXB-LC

Záruka: 24 měsíců

Obrázek není
aktuálně k dispozici

XtendLan MGB-LXB-LC

Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-LX, simplexní LC konektor, single-mode, WDM. Dosah 20km. TX 1550nm/RX 1310nm. Cisco, Dell, Planet kompatibilní.

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LX, IEEE82.3z. Simplexní LC konektor, pro single-mode vlákna. Umožňuje obousměrnou komunikaci po jediném optickém vlákně.

Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro miniGBIC (SFP).

Pro spojení mezi WDM moduly je nutné kombinovat vlnové délky TX/RX protistran, páry modulů bývají odlišeny kódem reprezentujícím stranu A nebo B.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: SFP

Konektor: LC simplex

Vlnová délka vysílače/přijímače: 1550 nm, 1310 nm

Typ vlákna: Singlemode

Dosah spojení: až 20 km

Přenosová marže: 28 dB

Citlivost: -21 dBm

XtendLan MGB-LXB-LC

Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-LX, simplexní LC konektor, single-mode, WDM. Dosah 20km. TX 1550nm/RX 1310nm. Cisco, Dell, Planet kompatibilní.

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LX, IEEE82.3z. Simplexní LC konektor, pro single-mode vlákna. Umožňuje obousměrnou komunikaci po jediném optickém vlákně.

Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro miniGBIC (SFP).

Pro spojení mezi WDM moduly je nutné kombinovat vlnové délky TX/RX protistran, páry modulů bývají odlišeny kódem reprezentujícím stranu **A** nebo **B**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: SFP

Konektor: LC simplex

Vlnová délka vysílače/přijímače: 1550 nm, 1310 nm

Typ vlákna: Singlemode

Dosah spojení: až 20 km

Přenosová marže: 28 dB

Citlivost: -21 dBm