

Teltonika RUT361 průmyslový router, 4G, LTE- Cat 6, WiFi

cena vč DPH: **5999 Kč**

cena bez DPH: 4958 Kč

Kód zboží (ID): 6159515

PN: RUT361100000

Záruka: 24 měsíců



Teltonika RUT361

Průmyslový mobilní směrovač (router), který poskytuje spolehlivé připojení v náročných podmínkách průmyslového odvětví (automatizace, doprava, výroba atd.). Tento model je vybaven 4G LTE, Wi-Fi a 2 ethernetovými porty, takže je ideální pro rychlé nastavení primárního a záložního připojení s možností vzdálené správy.

- Připojení: 4G/LTE (Cat 6), 3G
- Wi-Fi: bezdrátový přístupový bod s funkcí Hotspotu
- WAN failover: automatické přepnutí na dostupné záložní připojení
- RMS: vzdálená správa, přístup a VPN služby
- Protokoly: Podpora mnoha protokolů včetně MQTT, Modbus TCP a DNP3

Podrobnější informace naleznete v přiloženém manuálu, v záložce dokumenty nebo na stránce wiki.teltonika-networks.com/view/RUT361.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: IEEE 802.11b/g/n, 2x2 MIMO Rychlost datového přenosu: 4G (LTE) - až 300 Mbps, 3G - až 42 Mbps Anténa: 2x SMA konektor (LTE), 2x RP-SMA konektor (Wi-Fi) Porty: 2x RJ-45 (1x WAN, 1x LAN), 1x SIM slot (mini SIM, formát 2FF), 2x DI, 2x DO Podpora PoE: ano, pasivní PoE Napájení: DC 9-30 V (4pin průmyslový konektor) Rozměry: 100 x 85 x 30 mm



Teltonika RUT361

Průmyslový mobilní směrovač (router), který poskytuje spolehlivé připojení v náročných podmínkách průmyslového odvětví (automatizace, doprava, výroba atd.).

Tento model je vybaven 4G LTE, Wi-Fi a 2 ethernetovými porty, takže je ideální pro rychlé nastavení primárního a záložního připojení s možností vzdálené správy.

Připojení: 4G/LTE (Cat 6), 3G

Wi-Fi: bezdrátový přístupový bod s funkcí Hotspotu

WAN failover: automatické přepnutí na dostupné záložní připojení

RMS: vzdálená správa, přístup a VPN služby

Protokoly: Podpora mnoha protokolů včetně MQTT, Modbus TCP a DNP3

<hr />

Podrobnější informace naleznete v příloženém manuálu, v záložce dokumenty nebo na stránce wiki.teltonika-networks.com/view/RUT361.

<hr />

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: IEEE 802.11b/g/n, 2x2 MIMO

Rychlost datového přenosu: 4G (LTE) - až 300 Mbps, 3G - až 42 Mbps

Anténa: 2x SMA konektor (LTE), 2x RP-SMA konektor (Wi-Fi)

Porty: 2x RJ-45 (1x WAN, 1x LAN), 1x SIM slot (mini SIM, formát 2FF), 2x DI, 2x DO

Podpora PoE: ano, pasivní PoE

Napájení: DC 9-30 V (4pin průmyslový konektor)

Rozměry: 100 x 85 x 30 mm