

Kyocera ECOSYS PA5000x/ A4/ 50ppm/ 1200x1200 dpi/ PCL+PS3/ 512MB RAM/ Duplex/ USB/ LAN

cena vč DPH: **15971 Kč**

cena bez DPH: 13199 Kč

Kód zboží (ID): 6160989

PN: 110C0X3NL0

Záruka: 24 měsíců



ECOSYS PA5000x je ideální pro týmy malých a středně velkých pracovních skupin kvůli vysoké produktivitě, rychlosti tisku, výkonnému řadiči, vylepšeným možnostem manipulace s papírem, nízké spotřebě energie a nízkým provozním nákladům. Rychlost tisku až 50 stran A4/min. Rozlišení tisku 1200 dpi Standardně duplexní jednotka pro oboustranný tisk Volitelný SSD disk s Data security kitem životnost válce: 500 000 stran * * Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd. OBECNÉ VLASTNOSTI Technologie Laserová technologie Kyocera ECOSYS Rychlost tisku 50 stran A4 za minutu Rozlišení 1200 dpi Tisk první strany přibližně 5,4 sekundy nebo méně Zahřívací doba přibližně 20 sekund nebo méně Celková životnost stroje 1 mil. stran nebo 5 let, podle toho, která událost nastane dříve* Životnost válce 500 000 stran * Napájecí soustava AC 220/240V 50/60Hz Spotřeba energie Tisk: 636 Wh Pohotovostní režim: 11 Wh Klidový režim: 0,5 Wh Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296) Pohotovostní režim: neměřitelná hodnota hluku Tisk: 54,5 dB(A) LpA. Tichý mód: 50,3 dB (A) LpA Klidový režim: neměřitelná hodnota hluku Rozměry (ŠxHxV) hlavní jednotka: 380 x 410 x 320 mm Hmotnost hlavní jednotka cca 16 kg Osvědčení TÜV/GS, CE Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001. * Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd. ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU Všechny zmíněné kapacity jsou stanoveny pro papír o maximální tloušťce 0,11 mm. Prosím, používejte pouze papír doporučený společností Kyocera a v běžných provozních podmínkách. Vstupní kapacita Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60-220 g/m2 A4, A5, A6, Letter, Legal, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm), bannerový

papír až do délky 915 mm Univerzální zásobník na 500 listů, 60-120 g/m², A4, A5, Letter, Legal, uživatelský formát (140x210mm – 216x356 mm) Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 2600 listů Duplexní jednotka standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (140x210mm – 216x356 mm) 60-120 g/m² Výstupní kapacita 500 listů potiskem dolů se senzorem plného zásobníku a volitelně 250 listů potiskem dolů s PT-320 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA CPU 1,2 GHz Paměť standardně 512 MB RAM, max. 2 560 MB RAM Tiskové jazyky PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk, podpora přímého tisku TIFF/JPEG, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 s automatickým snímáním emulace. Řídící jazyk Prescribe Operační systémy všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.9 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků Fonty 93 proměnných fontů pro PCL6/PostScript*, 8 fontů pro Windows Vista*, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13, EAN128) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF- 417 pod řídicím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně) Tiskové funkce Přímý tisk PDF, IPP tisk, e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3, šifrovaný přímý tisk PDF ROZHRANÍ Standardní rozhraní USB 2.0 (vysokorychlostní), 2 x USB Host, Ethernet (10/100/1000Base), slot pro volitelný tiskový server nebo SSD hard disk, slot pro volitelnou SD/SDHC kartu.

ECOSYS PA5000x je ideální pro týmy malých a středně velkých pracovních skupin kvůli vysoké produktivitě, rychlosti tisku, výkonnému řadiči, vylepšeným možnostem manipulace s papírem, nízké spotřebě energie a nízkým provozním nákladům. Rychlost tisku až 50 stran A4/min. Rozlišení tisku 1200 dpi Standardně duplexní jednotka pro oboustranný tisk Volitelný SSD disk s Data security kitem životnost válce: 500 000 stran * * Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd. OBECNÉ VLASTNOSTI Technologie Laserová technologie Kyocera ECOSYS Rychlost tisku 50 stran A4 za minutu Rozlišení 1200 dpi Tisk první strany přibližně 5,4 sekundy nebo méně Zahřívací doba přibližně 20 sekund nebo méně Celková životnost stroje 1 mil. stran nebo 5 let, podle toho, která událost nastane dříve* Životnost válce 500 000 stran * Napájecí soustava AC 220/240V 50/60Hz Spotřeba energie Tisk: 636 Wh Pohotovostní režim: 11 Wh Klidový režim: 0,5 Wh Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296) Pohotovostní režim: neměřitelná hodnota hluku Tisk: 54,5 dB(A) LpA. Tichý mód: 50,3 dB (A) LpA Klidový režim: neměřitelná hodnota hluku Rozměry (ŠxHxV) hlavní jednotka: 380 x 410 x 320 mm Hmotnost hlavní jednotka cca 16 kg Osvědčení TÜV/GS, CE Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001. * Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd. ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU Všechny zmíněné kapacity jsou stanoveny pro papír o maximální tloušťce 0,11 mm. Prosím, používejte pouze papír doporučený společností Kyocera a v běžných

provozních podmínkách. Vstupní kapacita Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60-220 g/m² A4, A5, A6, Letter, Legal, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm), bannerový papír až do délky 915 mm Univerzální zásobník na 500 listů, 60-120 g/m², A4, A5, Letter, Legal, uživatelský formát (140x210mm – 216x356 mm) Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 2600 listů Duplexní jednotka standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (140x210mm – 216x356 mm) 60-120 g/m² Výstupní kapacita 500 listů potiskem dolů se senzorem plného zásobníku a volitelně 250 listů potiskem dolů s PT-320 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA CPU 1,2 GHz Paměť standardně 512 MB RAM, max. 2 560 MB RAM Tiskové jazyky PCL6 (5c/XL), KPD3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk, podpora přímého tisku TIFF/JPEG, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 s automatickým snímáním emulace. Řídící jazyk Prescribe Operační systémy všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.9 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků Fonty 93 proměnných fontů pro PCL6/PostScript*, 8 fontů pro Windows Vista*, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13, EAN128) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF- 417 pod řídicím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně) Tiskové funkce Přímý tisk PDF, IPP tisk, e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPSec, SNMPv3, šifrovaný přímý tisk PDF ROZHRANÍ Standardní rozhraní USB 2.0 (vysokorychlostní), 2 x USB Host, Ethernet (10/100/1000Base), slot pro volitelný tiskový server nebo SSD hard disk, slot pro volitelnou SD/SDHC kartu.