

Kyocera ECOSYS PA4500x/ A4/ 45ppm/ 1200x1200 dpi/ PCL+PS3/ 512MB RAM/ Duplex/ USB/ LAN

cena vč DPH: **11002 Kč**

cena bez DPH: 9092 Kč

Kód zboží (ID): 6160990

PN: 110C0Y3NL0

Záruka: 24 měsíců



Vysoce produktivní a cenově dostupná ECOSYS PA4500x je velmi výkonná a kompaktní tiskárna zaměřená na menší týmy a pracovní skupiny. Zvýšená produktivita díky rychlosti tisku 45 stránek za minutu a času prvního výtisku pouze 5,3 sekundy. Podpora mobilního tisku a snadná manipulace s papírem umožňují ještě větší flexibilitu. Provozní náklady, dopad na životní prostředí a spotřeba energie, jsou díky komponentám s dlouhou životností mimořádně nízké. Rychlost tisku až 45 stran A4/min. Rozlišení tisku 1200 dpi Standardně duplexní jednotka pro oboustranný tisk Volitelný SSD disk s Data security kitem SPOTŘEBNÍ MATERIÁL Průměrná nepřetržitá výtěžnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19752. Zásobník toneru TK-3400: Mikrojemný černý toner na 12,500 stran A4. Kapacita startovacího toneru 6,000 stran A4. OBECNÉ VLASTNOSTI Technologie Laserová technologie Kyocera ECOSYS Rychlost tisku 45 stran A4 za minutu Rozlišení 1200 dpi Tisk první strany přibližně 5,3 sekundy nebo méně Zahřívací doba přibližně 16 sekund nebo méně Celková životnost stroje 900 000 stran nebo 5 let, podle toho, která událost nastane dříve* Životnost válce 300 000 stran * Napájecí soustava AC 220/240V 50/60Hz Spotřeba energie Tisk: 594 Wh Pohotovostní režim: 10 Wh Klidový režim: 0.5 Wh * Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd. Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296) Pohotovostní režim: neměřitelná hodnota hluku Tisk: 53.7 dB(A) LpA. Tichý mód: 50.0 dB (A) LpA Klidový režim: neměřitelná hodnota hluku Rozměry (ŠxHxV) hlavní jednotka: 380 x 410 x 285 mm Hmotnost hlavní jednotka cca 15 kg Osvědčení TÜV/GS, CE Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001. ZPRACOVÁNÍ PAPIRU Všechny zmíněné kapacity jsou stanoveny pro papír o maximální tloušťce 0,11 mm. Prosím, používejte pouze papír doporučený

společností Kyocera a v běžných provozních podmínkách. Vstupní kapacita Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60-220 g/m² A4, A5, A6, Letter, Legal, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm), bannerový papír až do délky 915 mm Univerzální zásobník na 500 listů, 60-120 g/m², A4, A5, Letter, Legal, uživatelský formát (140x210mm – 216x356 mm) Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 2600 listů Duplexní jednotka standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (140x210mm – 216x356 mm) 60-120 g/m² Výstupní kapacita 250 listů potiskem dolů se senzorem plného zásobníku ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA CPU 1,2 GHz Paměť standardně 512 MB RAM, max. 2 560 MB RAM Tiskové jazyky PCL6 (5c/XL), KPDŁ3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk, podpora přímého tisku TIFF/JPEG, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ- 850 s automatickým snímáním emulace. Řídící jazyk Prescribe Operační systémy všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.9 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků Fonty 93 proměnných fontů (PCL6/KPDŁ3), 8 fontů pro Windows, 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 dvourozměrný čárový kód (PDF417) Tiskové funkce Přímý tisk PDF, IPP tisk, e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3, šifrovaný přímý tisk PDF ROZHRANÍ Standardní rozhraní USB 2.0 (vysokorychlostní), 2 x USB Host, Ethernet (10/100/1000Base), slot pro volitelný tiskový server nebo SSD hard disc, slot pro volitelnou SD/SDHC kartu

Vysoce produktivní a cenově dostupná ECOSYS PA4500x je velmi výkonná a kompaktní tiskárna zaměřená na menší týmy a pracovní skupiny. Zvýšená produktivita díky rychlosti tisku 45 stránek za minutu a času prvního výtisku pouze 5,3 sekundy. Podpora mobilního tisku a snadná manipulace s papírem umožňují ještě větší flexibilitu. Provozní náklady, dopad na životní prostředí a spotřeba energie, jsou díky komponentám s dlouhou životností mimořádně nízké. Rychlost tisku až 45 stran A4/min. Rozlišení tisku 1200 dpi Standardně duplexní jednotka pro oboustranný tisk Volitelný SSD disk s Data security kitem SPOTŘEBNÍ MATERIÁL Průměrná nepřetržitá výtěžnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19752. Zásobník toneru TK-3400: Mikrojemný černý toner na 12,500 stran A4. Kapacita startovacího toneru 6,000 stran A4. OBECNÉ VLASTNOSTI Technologie Laserová technologie Kyocera ECOSYS Rychlost tisku 45 stran A4 za minutu Rozlišení 1200 dpi Tisk první strany přibližně 5,3 sekundy nebo méně Zahřívací doba přibližně 16 sekund nebo méně Celková životnost stroje 900 000 stran nebo 5 let, podle toho, která událost nastane dříve* Životnost válce 300 000 stran * Napájecí soustava AC 220/240V 50/60Hz Spotřeba energie Tisk: 594 Wh Pohotovostní režim: 10 Wh Klidový režim: 0.5 Wh * Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd. Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296) Pohotovostní režim: neměřitelná hodnota hluku Tisk: 53.7 dB(A) LpA. Tichý mód: 50.0 dB (A) LpA Klidový režim: neměřitelná hodnota hluku Rozměry (ŠxHxV) hlavní jednotka: 380 x 410 x 285 mm Hmotnost hlavní jednotka cca 15 kg Osvědčení TÜV/GS, CE Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a

směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001. ZPRACOVÁNÍ PAPIRU
Všechny zmíněné kapacity jsou stanoveny pro papír o maximální tloušťce 0,11 mm. Prosím, používejte pouze papír doporučený společností Kyocera a v běžných provozních podmínkách. Vstupní kapacita Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60-220 g/m² A4, A5, A6, Letter, Legal, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm), bannerový papír až do délky 915 mm Univerzální zásobník na 500 listů, 60-120 g/m², A4, A5, Letter, Legal, uživatelský formát (140x210mm – 216x356 mm) Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 2600 listů Duplexní jednotka standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (140x210mm – 216x356 mm) 60-120 g/m² Výstupní kapacita 250 listů potiskem dolů se senzorem plného zásobníku ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA CPU 1,2 GHz Paměť standardně 512 MB RAM, max. 2 560 MB RAM Tiskové jazyky PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk, podpora přímého tisku TIFF/JPEG, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ- 850 s automatickým snímáním emulace. Řídící jazyk Prescribe Operační systémy všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.9 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků Fonty 93 proměnných fontů (PCL6/KPDL3), 8 fontů pro Windows, 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 dvourozměrný čárový kód (PDF417) Tiskové funkce Přímý tisk PDF, IPP tisk, e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPSec, SNMPv3, šifrovaný přímý tisk PDF ROZHRANÍ Standardní rozhraní USB 2.0 (vysokorychlostní), 2 x USB Host, Ethernet (10/100/1000Base), slot pro volitelný tiskový server nebo SSD hard disc, slot pro volitelnou SD/SDHC kartu