

Dahua NVR Lite 8x IP/ 12Mpix/ 80Mbps/ 1x HDD/ 1x LAN/ SMD by NVR

cena vč DPH: **3204 Kč**

cena bez DPH: 2648 Kč

Kód zboží (ID): 6165533

PN: NVR2108HS-4KS3

Záruka: 36 měsíců



Dahua NVR2108HS-4KS3 Síťový video rekordér Lite série pro 8 kamer, povoleny kombinace různých rozlišení do 12 Mpx, snímkování a datových toků do 80 Mb/s, podpora ONVIF (profil T/S/G), SDK, CGI a kamer dalších výrobců, podpora smart komprese H.265+/H.264+, SMD+ detekce pohybu. 1x RJ-45 LAN (10/100 Mbps), 2x USB 2.0, 1x audio vstup (RCA), 1x audio výstup (RCA), 1x HDMI, 1x VGA výstup, pozice pro 1x SATA HDD do 20 TB, vzdálené ovládání z web prohlížeče, mobilní přístup a prostředí, napájení DC 12 V (1,5 A), příkon do 10 W bez HDD. Síťový videorekordér designovaný pro kamerový systém sestávající z IP kamer. Uživatelé tak mohou snadno dohlížet a nepřímě chránit svůj majetek nebo příslušné prostory. Uživatelsky instalované IP kamery jsou tak přímo nahrávány rekordérem bez nutnosti provozu či asistence dalšího počítače nebo serveru, jedná se tak o cenově velice výhodné řešení. AI - umělá inteligence: Perimetrické detekce (pomocí kamery, 4kanálová) - Eliminace falešných poplachů díky rozpoznávání, zda detekci IVS spustil člověk/vozidlo nebo něco jiného. SMD+ (4kanálové) - Díky inteligentnímu algoritmu dokáže tato technologie kategorizovat cíle, které spouštějí detekci pohybu, a filtrovat falešné poplachy způsobené listím, dešťovými kapkami, změnou jasu apod. K zařízení je dodáván ZDARMA software SmartPSS Lite. Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je DSS Express, která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší DSS Pro je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí. Pro mobilní přístup využijte aplikaci DMSS; stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple). ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE Video+audio: 1x RJ-45 (10/100 Mbps) Přímá podpora kamer ONVIF Rozlišení: 12

Mpx, 8 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p, D1 Záznamový formát a komprese: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG Výstupy na monitor: 1× HDMI (až 4K, 3840 × 2160), 1× VGA Audio: 1× audio vstup (RCA), 1× audio výstup (RCA) Vzdálený přístup z mobilních zařízení Android a iOS Záznam: Ukládání na pevný disk, 1 pozice, do kapacity 20 TB/disk, SATA rozhraní Podporuje externí zálohování na USB zařízení nebo síť Zpracování obrazu: Šířka pásma až 80 Mb/s (80 Mbps příchozí, 80 Mbps nahrávací a 60 Mbps odchozí) Max. dekódovací kapacita AI vypnuto: 1× 12 Mpx @ 30 fps, 1× 8 Mpx @ 30 fps, 2× 5 Mpx @ 30 fps, 3× 4 Mpx @ 30 fps, 6× 1080p @ 30 fps Max. dekódovací kapacita AI zapnuto: 1× 8 Mpx @ 30 fps, 1× 5 Mpx @ 30 fps, 2× 4 Mpx @ 30 fps, 4× 1080p @ 30 fps Souhrnný náhled všech připojených kamer lokálním obrazovém výstupu: kombinace 1/4/8/9 Záznamové režimy: manuální, inteligentní, MD (detekce pohybu), alarm Podpora SMD+ detekce pohybu Podpora NTP (Network Time Protocol) Ethernet: 1× LAN 10/100 (RJ-45) Podpora DDNS a DHCP umožňuje snadné připojení zařízení a jeho vzdálený dohled přes internet i pro účastníky bez pevné IP adresy Podpora protokolů a služeb: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, IP Filter, DDNS, IP Search (podpora Dahua IP kamer, DVR, NVS atd.), P2P, Auto Registration Fyzické vlastnosti: Rozhraní (porty): 1× RJ-45 LAN (10/100 Mbps), 2× USB 2.0, 1× audio vstup (RCA), 1× audio výstup (RCA), 1× HDMI, 1× VGA výstup Napájení: DC 12 V (1,5 A), příkon do 10 W bez HDD Provozní teplota: -10 až +55 °C Rozměry: 260 × 232,5 × 47,6 mm Hmotnost: 0,85 kg Softwarová výbava: K zařízení je dodáván ZDARMA SmartPSS. Jedná se o pohodlnou správu IP zařízení (DVR/HCVR/NVR/IP kamery). Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Aplikaci včetně manuálu můžete stáhnout na našem FTP. Pro mobilní přístup užitete aplikaci DMSS; stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple store). Uživatelský manuál k NVR rekordérům Dahua (cz) FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů (nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.) Aktuální software pro produkty Dahua Aplikace DSS Express (zdarma) a DSS Pro (licencovaná) Ostatní download

Dahua NVR2108HS-4KS3 Síťový video rekordér Lite série pro 8 kamer, povoleny kombinace různých rozlišení do 12 Mpx, snímkování a datových toků do 80 Mb/s, podpora ONVIF (profil T/S/G), SDK, CGI a kamer dalších výrobců, podpora smart komprese H.265+/H.264+, SMD+ detekce pohybu. 1× RJ-45 LAN (10/100 Mbps), 2× USB 2.0, 1× audio vstup (RCA), 1× audio výstup (RCA), 1× HDMI, 1× VGA výstup, pozice pro 1× SATA HDD do 20 TB, vzdálené ovládání z web prohlížeče, mobilní přístup a prostředí, napájení DC 12 V (1,5 A), příkon do 10 W bez HDD. Síťový videorekordér designovaný pro kamerový systém sestávající z IP kamer. Uživatelé tak mohou snadno dohlížet a nepřímo chránit svůj majetek nebo příslušné prostory. Uživatelsky instalované IP kamery jsou tak přímo nahrávány rekordérem bez nutnosti provozu či asistence dalšího počítače nebo serveru, jedná se tak o cenově velice výhodné řešení. AI - umělá inteligence: Perimetrické detekce (pomocí kamery, 4kanálová) - Eliminace falešných poplachů díky rozpoznávání, zda detekci IVS spustil člověk/vozidlo nebo něco jiného. SMD+ (4kanálové) - Díky

inteligentnímu algoritmu dokáže tato technologie kategorizovat cíle, které spouštějí detekci pohybu, a filtrovat falešné poplachy způsobené listím, dešťovými kapkami, změnou jasu apod. K zařízení je dodáván ZDARMA software SmartPSS Lite. Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je DSS Express, která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší DSS Pro je již licencovaná a nabízí mnohem více analytických funkcí. Pro mobilní přístup využijte aplikaci DMSS; stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE Video+audio: 1x RJ-45 (10/100 Mbps) Přímá podpora kamer ONVIF Rozlišení: 12 Mpx, 8 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p, D1 Záznamový formát a komprese: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG Výstupy na monitor: 1x HDMI (až 4K, 3840 x 2160), 1x VGA Audio: 1x audio vstup (RCA), 1x audio výstup (RCA) Vzdálený přístup z mobilních zařízení Android a iOS Záznam: Ukládání na pevný disk, 1 pozice, do kapacity 20 TB/disk, SATA rozhraní Podporuje externí zálohování na USB zařízení nebo síť Zpracování obrazu: Šířka pásma až 80 Mb/s (80 Mbps příchozí, 80 Mbps nahrávací a 60 Mbps odchozí) Max. dekodovací kapacita AI vypnuto: 1x 12 Mpx @ 30 fps, 1x 8 Mpx @ 30 fps, 2x 5 Mpx @ 30 fps, 3x 4 Mpx @ 30 fps, 6x 1080p @ 30 fps Max. dekodovací kapacita AI zapnuto: 1x 8 Mpx @ 30 fps, 1x 5 Mpx @ 30 fps, 2x 4 Mpx @ 30 fps, 4x 1080p @ 30 fps

Souhrnný náhled všech připojených kamer lokálním obrazovým výstupem: kombinace 1/4/8/9 Záznamové režimy: manuální, inteligentní, MD (detekce pohybu), alarm Podpora SMD+ detekce pohybu Podpora NTP (Network Time Protocol) Ethernet: 1x LAN 10/100 (RJ-45) Podpora DDNS a DHCP umožňuje snadné připojení zařízení a jeho vzdálený dohled přes internet i pro účastníky bez pevné IP adresy Podpora protokolů a služeb: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, IP Filter, DDNS, IP Search (podpora Dahua IP kamer, DVR, NVS atd.), P2P, Auto Registration Fyzické vlastnosti: Rozhraní (porty): 1x RJ-45 LAN (10/100 Mbps), 2x USB 2.0, 1x audio vstup (RCA), 1x audio výstup (RCA), 1x HDMI, 1x VGA výstup Napájení: DC 12 V (1,5 A), příkon do 10 W bez HDD Provozní teplota: -10 až +55 °C Rozměry: 260 x 232,5 x 47,6 mm Hmotnost: 0,85 kg

Softwarová výbava: K zařízení je dodáván ZDARMA SmartPSS. Jedná se o pohodlnou správu IP zařízení (DVR/HCVR/NVR/IP kamery). Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Aplikaci včetně manuálu můžete stáhnout na našem FTP. Pro mobilní přístup užijete aplikaci DMSS; stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple store). Uživatelský manuál k NVR rekordérům Dahua (cz) FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů (nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.) Aktuální software pro produkty Dahua Aplikace DSS Express (zdarma) a DSS Pro (licencovaná) Ostatní download