

# EATON UPS 3/3fáze, 10kW - 93PS-10(10)-1x9Ah-MBS, vč. instalace, dopravy technika a revize

**cena vč DPH: 212959 Kč**

**cena bez DPH: 175999 Kč**

**Kód zboží (ID): 6170620**

**PN: 9106-52189-PLUS-  
SPQ-IB3PACK**

**Záruka: 24 měsíců**



Eaton 93PS-10(10)-1x9Ah-MBS 10 kW + SPQ-IB3Pack

Vysoce výkonná on-line UPS Eaton 93PS 10 kW poskytuje spolehlivou ochranu a záložní napájení pro menší datová centra, serverové místnosti, IT aplikace, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, vládní a veřejnou infrastrukturu, průmysl, zdravotnictví atd. UPS má nejvyšší účinnost ve svém výkonovém rozsahu, tzn. vyšší než 96 % v režimu dvojité konverze a až 99 % v režimu Energy Saver System. Nabízí jednotkový účinník (1,0), možnost provozovat až 4 jednotky paralelně a nejmenší půdorysovou plochu na trhu. HotSync patentovaná technologie sdílení zatížení umožňuje paralelní provoz jednotek bez nutnosti paralelní komunikace (eliminování komunikačních linek odstraňuje jediný bod selhání). Advanced Battery Management (ABM) technologie umožňuje inteligentní nabíjení a prodlužuje životnost baterií. Zařízení dále nabízí ultrarychlé pojistky ve statickém bypassu, které zajistí bezpečnost ve všech provozních režimech. Eaton 93PS a Intelligent Power Manager posune přizpůsobivost systému na další úroveň spojením elektrické a IT infrastruktury.

Potřebujete poradit s výběrem toho nejvhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete Eaton UPS Selector, který naleznete ZDE.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: Tower Typové číslo: 9106-52189 + SPQ-IB3Pack Výkon: 10 kW / 10 kVA Účinnost: 96 % v režimu dvojité konverze, až 99 % v režimu Energy Saver System Typ baterie: VRLA (12 V, 9 Ah) - 32 baterií (192 článků na řetězec baterií) Uživatelské rozhraní: dotykový ovládací displej Komunikační porty: 2x MiniSlot pro volitelné karty, sériové/SNMP rozhraní, 2x USB port (host + device), 1x RS-232, 1x relé výstup, 5x relé vstup, 1x EPO Hmotnost: 163 kg (73 kg bez bateriového modulu) Rozměry: 950 x 750 x 335 mm Barva: černá - stříbrná

## Vstupní

Připojení vstupu: 3f + N Jmenovité napětí: 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V  
Tolerance napětí: 187-276 V Kmitočet: 50/60 Hz (konfigurovatelné od 40 do 72 Hz)  
Jmenovitý vstupní efektivní proud: 380 V - 16 A 400 V - 15 A 415 V - 15 A

## Výstupní

Výstup: 3f + N Jmenovité napětí: 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V,  
konfigurovatelné Účinník: 1 Jmenovitý výstupní efektivní proud: 380 V - 16 A 400 V -  
15 A 415 V - 15 A

**Eaton 93PS-10(10)-1x9Ah-MBS 10 kW + SPQ-IB3Pack**

<p>Vysoce výkonná on-line <b>UPS Eaton 93PS 10 kW</b> poskytuje  
<b>spolehlivou ochranu a záložní napájení</b> pro menší datová centra,  
serverové místnosti, IT aplikace, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace,  
vládní a veřejnou infrastrukturu, průmysl, zdravotnictví atd.

UPS má **nejvyšší účinnost ve svém výkonovém rozsahu**, tzn. vyšší než 96 % v režimu dvojité konverze a až 99 % v režimu Energy Saver System. Nabízí **jednotkový účinník (1,0)**, možnost provozovat až 4 jednotky paralelně a nejmenší půdorysovou plochu na trhu. **HotSync patentovaná technologie** sdílení zatížení umožňuje paralelní provoz jednotek bez nutnosti paralelní komunikace (eliminování komunikačních linek odstraňuje jediný bod selhání).

Advanced Battery Management (<b>ABM</b>) technologie umožňuje inteligentní nabíjení a prodlužuje životnost baterií. Zařízení dále nabízí <b>ultrarychlé pojistky</b> ve statickém bypassu</b>, které zajistí bezpečnost ve všech provozních režimech. Eaton 93PS a <b>Intelligent Power Manager</b> posune přizpůsobivost systému na další úroveň spojením elektrické a IT infrastruktury.</p>

```
<div style="text-align: center;"><iframe width="600" height="350"
src="https://www.youtube.com/embed/u8WoXVWCiCQ" title="YouTube video
player" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
```

<p>Potřebujete poradit s výběrem toho nejvhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete <b>Eaton UPS Selector</b>, který naleznete <a href="http://powerquality.eaton.com/ups-selector/solutionoverview.asp?cx=54" target=" blank"><b>ZDE</b></a>.</p>

## **ŽÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Všeobecné**

<p><b>Konfigurace:</b> Tower  
<b>Typové číslo:</b> 9106-52189 + SPQ-IB3Pack  
<b>Výkon:</b> 10 kW / 10 kVA  
<b>Účinnost:</b> 96 % v režimu dvojité konverze, až 99 % v režimu Energy  
Saver System  
<b>Typ baterie:</b> VRLA (12 V, 9 Ah) - 32 baterií (192 článků na řetězec baterií)  
<b>Uživatelské rozhraní:</b> dotykový ovládací displej  
<b>Komunikační porty:</b> 2x MiniSlot pro volitelné karty, sériové/SNMP  
rozhraní, 2x USB port (host + device), 1x RS-232, 1x relé výstup, 5x relé vstup, 1x  
EPO  
<b>Hmotnost:</b> 163 kg (73 kg bez bateriového modulu)  
<b>Rozměry:</b> 950 x 750 x 335 mm  
<b>Barva:</b> černá - stříbrná</p>  
<p><b>Vstupní</b></p>  
<p><b>Připojení vstupu:</b> 3f + N  
<b>Jmenovité napětí:</b> 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V  
<b>Tolerance napětí:</b> 187-276 V  
<b>Kmitočet:</b> 50/60 Hz (konfigurovatelné od 40 do 72 Hz)  
<b>Jmenovitý vstupní efektivní proud:</b>  
380 V - 16 A  
400 V - 15 A  
415 V - 15 A</p>  
<p><b>Výstupní</b></p>  
<p><b>Výstup:</b> 3f + N  
<b>Jmenovité napětí:</b> 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V, konfigurovatelné  
<b>Účinník:</b> 1  
<b>Jmenovitý výstupní efektivní proud:</b>  
380 V - 16 A  
400 V - 15 A  
415 V - 15 A</p>