

EATON UPS 3/3fáze, 8kW - 93PS-8(10)-1x9Ah-MBS, vč. instalace, dopravy technika a revize

cena vč DPH: 196881 Kč

cena bez DPH: 162712 Kč

Kód zboží (ID): 6170621

**PN: 9106-52200-PLUS-
SPQ-IB3PACK**

Záruka: 24 měsíců



Eaton 93PS-8(10)-1x9Ah-MBS 8 kW + SPQ-IB3Pack

Vysoce výkonná on-line UPS Eaton 93PS 8 kW poskytuje spolehlivou ochranu a záložní napájení pro menší datová centra, serverové místnosti, IT aplikace, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, vládní a veřejnou infrastrukturu, průmysl, zdravotnictví atd. UPS má nejvyšší účinnost ve svém výkonovém rozsahu, tzn. vyšší než 96 % v režimu dvojité konverze a až 99 % v režimu Energy Saver System. Nabízí jednotkový účiník (1,0), možnost provozovat až 4 jednotky paralelně a nejmenší půdorysovou plochu na trhu. HotSync patentovaná technologie sdílení zatížení umožňuje paralelní provoz jednotek bez nutnosti paralelní komunikace (eliminování komunikačních linek odstraňuje jediný bod selhání). Advanced Battery Management (ABM) technologie umožňuje inteligentní nabíjení a prodlužuje životnost baterií. Zařízení dále nabízí ultrarychlé pojistky ve statickém bypassu, které zajistí bezpečnost ve všech provozních režimech. Eaton 93PS a Intelligent Power Manager posune přizpůsobivost systému na další úroveň spojením elektrické a IT infrastruktury.

Potřebujete poradit s výběrem toho nejvhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete Eaton UPS Selector, který naleznete ZDE.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: Tower
Typové číslo: 9106-52200 + SPQ-IB3Pack
Výkon: 8 kW / 8 kVA
Účinnost: 96 % v režimu dvojité konverze, až 99 % v režimu Energy
Saver System
Typ baterie: VRLA (12 V, 9 Ah) - 32 baterií (192 článků na řetězec baterií)
Uživatelské rozhraní: dotykový ovládací displej
Komunikační porty: 2x MiniSlot pro volitelné karty, sériové/SNMP
rozhraní, 2x USB port (host + device), 1x RS-232, 1x relé výstup, 5x relé vstup, 1x
EPO
Hmotnost: 163 kg (73 kg bez bateriového modulu)
Rozměry: 950 x 750 x 335 mm
Barva: černá - stříbrná

Vstupní

Připojení vstupu: 3f + N
Jmenovité napětí: 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V
Tolerance napětí: 187-276 V
Kmitočet: 50/60 Hz (konfigurovatelné od 40 do 72 Hz)
Jmenovitý vstupní efektivní proud:
380 V - 13 A
400 V - 12 A
415 V - 12 A

Výstupní

Výstup: 3f + N
Jmenovité napětí: 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V, konfigurovatelné
Účinník: 1
Jmenovitý výstupní efektivní proud:
380 V - 13 A
400 V - 12 A
415 V - 12 A