

EATON UPS (3 nebo 1)/1fáze, 10kW - 91PS-10(10)-1x9Ah-MBS, vč. instalace, dopravy technika a revize

cena vč DPH: 212959 Kč

cena bez DPH: 175999 Kč

Kód zboží (ID): 6170622

PN: 9106-52207PLUSSP

Q-IB3PACK

Záruka: 24 měsíců



Eaton 91PS-10(10)-1x9Ah-MBS 10 kW + SPQ-IB3Pack

Vysoce výkonná on-line UPS Eaton 91PS 10 kW poskytuje spolehlivou ochranu a záložní napájení pro menší datová centra, serverové místnosti, IT aplikace, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, vládní a veřejnou infrastrukturu, průmysl, zdravotnictví atd. UPS má nejvyšší účinnost ve svém výkonovém rozsahu, tzn. vyšší než 96 % v režimu dvojité konverze a až 99 % v režimu Energy Saver System. Nabízí jednotkový účinník (1,0), možnost provozovat až 4 jednotky paralelně a nejmenší půdorysovou plochu na trhu. HotSync patentovaná technologie sdílení zatížení umožňuje paralelní provoz jednotek bez nutnosti paralelní komunikace (eliminování komunikačních linek odstraňuje jediný bod selhání). Advanced Battery Management (ABM) technologie umožňuje inteligentní nabíjení a prodlužuje životnost baterií. Zařízení dále nabízí ultrarychlé pojistky ve statickém bypassu, které zajistí bezpečnost ve všech provozních režimech. Eaton 91PS a Intelligent Power Manager posune přizpůsobivost systému na další úroveň spojením elektrické a IT infrastruktury.

Potřebujete poradit s výběrem toho nejvhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete Eaton UPS Selector, který naleznete ZDE.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: Tower Typové číslo: 9106-52207 + SPQ-IB3Pack Výkon: 10 kW / 10 kVA Účinnost: 96 % v režimu dvojité konverze, až 99 % v režimu Energy Saver System Typ baterie: VRLA (12 V, 9 Ah) - 32 baterií (192 článků na řetězec baterií) Uživatelské rozhraní: dotykový ovládací displej Komunikační porty: 2x MiniSlot pro volitelné karty, sériové/SNMP rozhraní, 2x USB port (host + device), 1x RS-232, 1x relé výstup, 5x relé vstup, 1x EPO Hmotnost: 163 kg (73 kg bez bateriového modulu) Rozměry: 950 x 750 x 335 mm Barva: černá - stříbrná

Vstupní

Připojení vstupu: 3f + N nebo 1f + N Jmenovité napětí: 3:1 - 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V 1:1 - 220 V; 230 V; 240 V Tolerance napětí: 187-276 V Kmitočet: 50/60 Hz (konfigurovatelné od 40 do 72 Hz)

Výstupní

Výstup: 1f + N Jmenovité napětí: 220 V; 230 V; 240 V Účíník: 1

Eaton 91PS-10(10)-1x9Ah-MBS 10 kW + SPQ-IB3Pack

Vysoce výkonná on-line **UPS Eaton 91PS 10 kW** poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro menší datová centra, serverové místnosti, IT aplikace, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, vládní a veřejnou infrastrukturu, průmysl, zdravotnictví atd.

UPS má **nejvyšší účinnost ve svém výkonovém rozsahu**, tzn. vyšší než 96 % v režimu dvojité konverze a až 99 % v režimu Energy Saver System. Nabízí **jednotkový účinník (1,0)**, možnost provozovat až 4 jednotky paralelně a nejmenší půdorysovou plochu na trhu. **HotSync patentovaná technologie** sdílení zatížení umožňuje paralelní provoz jednotek bez nutnosti paralelní komunikace (eliminování komunikačních linek odstraňuje jediný bod selhání).

Advanced Battery Management (ABM) technologie umožňuje inteligentní nabíjení a prodlužuje životnost baterií. Zařízení dále nabízí ultrarychlé pojistky ve statickém bypassu, které zajistí bezpečnost ve všech provozních režimech. Eaton 91PS a Intelligent Power Manager posune přizpůsobivost systému na další úroveň spojením elektrické a IT infrastruktury.</p>

```
<div style="text-align: center;"><iframe width="600" height="350"
src="https://www.youtube.com/embed/u8WoXVWCiCQ" title="YouTube video
player" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
```

<p>Potřebujete poradit s výběrem toho nejvhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete Eaton UPS Selector, který naleznete ZDE.</p>

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: Tower

Typové číslo: 9106-52207 + SPQ-IB3Pack

Výkon: 10 kW / 10 kVA

Účinnost: 96 % v režimu dvojité konverze, až 99 % v režimu Energy Saver System

Typ baterie: VRLA (12 V, 9 Ah) - 32 baterií (192 článků na řetězec baterií)

Uživatelské rozhraní: dotykový ovládací displej

Komunikační porty: 2x MiniSlot pro volitelné karty, sériové/SNMP rozhraní, 2x USB port (host + device), 1x RS-232, 1x relé výstup, 5x relé vstup, 1x EPO

Hmotnost: 163 kg (73 kg bez bateriového modulu)

Rozměry: 950 x 750 x 335 mm

Barva: černá - stříbrná</p>

<p>Vstupní</p>

<p>Připojení vstupu: 3f + N nebo 1f + N

Jmenovité napětí:

3:1 - 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V

1:1 - 220 V; 230 V; 240 V

Tolerance napětí: 187-276 V

Kmitočet: 50/60 Hz (konfigurovatelné od 40 do 72 Hz)</p>

<p>Výstupní</p>

<p>Výstup: 1f + N

Jmenovité napětí: 220 V; 230 V; 240 V

Účinník: 1</p>