

XtendLan T spojka, na dráty do průměru 2,75mm, voděodolná, instalace kabeláže 6mm až 10mm (průměr)

cena vč DPH: **264 Kč**

cena bez DPH: 218 Kč

Kód zboží (ID): 6171311

PN: SPOJKA-T-2-75MM-
WATERPROOF

Záruka: 24 měsíců



XtendLan T spojka 2,75mm (vodotěsná)

Vodotěsná spojka typu T pro drátové vodiče do průměru 2,75 mm a kabely s průměrem 5,5–8,5 mm.

- Vodotěsná/voděodolná dle IP68
- 3pólová, typ T
- Pro pevné (drát) vodiče
- Materiál krytu odolný vůči UV záření (PA6)
- Izolační odpor: 500 MΩ při 500 V (DC)
- Kontaktní odpor: 10 mΩ max.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet pólů: 3pin Jmenovité napětí a proud: 250 V (AC) & 16 A (max.) Odolnost: 1500 V (AC) @ 60 vteřin Krytí: voděodolnost dle IP68 (30 minut @ 1 m) Průměr kabelu: 5,5 až 8,5 mm Materiál: PA6 - polyamid 6 (UV odolný), silikon (těsnění), niklovaná mosaz (kontakty) Provozní teplota: -40 až +85 °C Rozměry: 124 x 62 x 25 mm Barva: černá

XtendLan T spojka 2,75mm (vodotěsná)

<p>Vodotěsná spojka typu T pro drátové vodiče do průměru 2,75 mm a kabely s průměrem 5,5-8,5 mm.</p>

Vodotěsná/voděodolná dle IP68

3pólová, typ T

Pro pevné (drát) vodiče

Materiál krytu odolný vůči UV záření (PA6)

Izolační odpor: 500 MΩ při 500 V (DC)

Kontaktní odpor: 10 mΩ max.

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Počet pólů: 3pin

Jmenovité napětí a proud: 250 V (AC) & amp; 16 A (max.)

Odolnost: 1500 V (AC) @ 60 vteřin

Krytí: voděodolnost dle IP68 (30 minut @ 1 m)

Průměr kabelu: 5,5 až 8,5 mm

Materiál: PA6 - polyamid 6 (UV odolný), silikon (těsnění), niklovaná mosaz (kontakty)

Provozní teplota: -40 až +85 °C

Rozměry: 124 × 62 × 25 mm

Barva: černá</p>