

Planet POE-173S-12V, PoE++ splitter, IEEE802.3bt, výstup 12V DC, DIN, 0~50°C

cena vč DPH: **3657 Kč**

cena bez DPH: 3022 Kč

Kód zboží (ID): 6171871

PN: POE-173S-12V

Záruka: 60 měsíců



PLANET POE-173S-12V

Ethernetový gigabitový splitter pro napájení po UTP kabelu podporuje standard 802.3bt PoE++ a umožňuje přímé napájení vzdálených zařízení do příkonu až 60 W. Kromě napájení po 2párovém krouceném UTP kabelu je splitter schopen přenášet také Ultra PoE napájení a data pomocí všech čtyř párů Cat5e/6 ethernetové kabeláže. Výstupní napětí 12 V DC. Podporuje pasivní 10/100/1000Mbps Ethernetové připojení a vzdálenost až 100 metrů. Instalace desktop nebo na zeď.

POE-173S-12V je designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, pokladními terminály nebo Wi-Fi přístupovými body. Lze ho využít i pro napájení zařízení jako jsou embedded počítače nebo LCD zobrazovače, kiosky apod.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Rozhraní: 2× RJ-45 10/100/1000Base-T (1× data výstup, 1× PoE + data vstup)
Provedení: desktop, na zeď, DIN lišta (montážní sada na DIN není součástí balení)
Celkový napájecí výkon: do 60 W, DC 12 V, max. 5 A Napájení: PoE IEEE 802.3bt PoE++, DC 48–56 V Provozní teplota: 0 až 50 °C, vlhkost 5–95 % Rozměry: 94 × 70,3 × 39,2 mm Hmotnost: 265 g

POE funkce:

Celkový napájecí výkon: IEEE 802.3bt PoE++ (zpětně kompatibilní s IEEE 802.3at)


PoE+) Počet injektorů: 1× až 30/ 60/ 90+ W Typ napájení: End-span, Mid-span


Ostatní download

PLANET POE-173S-12V

Ethernetový **gigabitový** splitter pro napájení po UTP kabelu podporuje standard 802.3bt PoE++ a umožňuje přímé napájení vzdálených zařízení do příkonu až **60 W**. Kromě napájení po 2párovém krouceném UTP kabelu je splitter schopen přenášet také Ultra PoE napájení a data pomocí všech čtyř párů Cat5e/6 ethernetové kabeláže. **Výstupní napětí 12 V DC**. Podporuje pasivní 10/100/1000Mbps Ethernetové připojení a vzdálenost až 100 metrů. Instalace desktop nebo na zeď.

POE-173S-12V je designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, pokladními terminály nebo Wi-Fi přístupovými body. Lze ho využít i pro napájení zařízení jako jsou embedded počítače nebo LCD zobrazovače, kiosky apod.





ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Rozhraní: 2× RJ-45 10/100/1000Base-T (1× data výstup, 1× PoE + data vstup)

Provedení: desktop, na zeď, DIN lišta (montážní sada na DIN není součástí balení)

Celkový napájecí výkon: do 60 W, DC 12 V, max. 5 A

Napájení: PoE IEEE 802.3bt PoE++, DC 48–56 V

Provozní teplota: 0 až 50 °C, vlhkost 5–95 %

Rozměry: 94 × 70,3 × 39,2 mm


Hmotnost: 265 g


POE funkce:


Celkový napájecí výkon: IEEE 802.3bt PoE++ (zpětně kompatibilní s IEEE 802.3at PoE+)

Počet injektorů: 1× až 30/ 60/ 90+ W

Typ napájení: End-span, Mid-span









alt="image" /></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p>Ostatní download</p>