

# XtendLan I spojka, na dráty do průměru 2,75mm, voděodolná, instalace kabeláže 5,5mm až 8,5mm (průměr)

**cena vč DPH:** **168 Kč**

**cena bez DPH:** 139 Kč

**Kód zboží (ID):** 6171890

**PN:** SPOJKA-I-2-75MM-  
WATERPROOF

**Záruka:** 24 měsíců

Obrázek není  
aktuálně k dispozici

XtendLan I spojka 2,75mm (vodotěsná)

Vodotěsná spojka typu I pro drátové vodiče do průměru 2,75 mm a kabely s průměrem 6-10 mm.

- Vodotěsná/voděodolná dle IP68
- 3pólová, typ I
- Pro pevné (drát) vodiče, průřez kabelu 0,5 až 2,5 mm<sup>2</sup>
- Materiál krytu odolný vůči UV záření (PA6)
- Izolační odpor: 500 MΩ při 500 V (DC)
- Kontaktní odpor: 10 mΩ max.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet pólů: 3pin Jmenovité napětí a proud: 250 V (AC) & 20 A (max.) Odolnost: 1500 V (AC) @ 60 vteřin Krytí: voděodolnost dle IP68 (60 minut @ 10 m) Průměr kabelu: 6 až 10 mm Materiál: PA6 - polyamid 6 (UV odolný), silikon (těsnění), niklovaná mosaz (kontakty) Provozní teplota: -40 až +85 °C Rozměry: 95 x 23 x 23 mm Barva: černá

**XtendLan I spojka 2,75mm (vodotěsná)**

Vodotěsná **spojka** typu I pro drátové vodiče do průměru 2,75 mm a

kabely s průměrem 6-10 mm.</p>

<ul>

<li>Vodotěsná/voděodolná dle IP68</li>

<li>3pólová, typ I</li>

<li>Pro pevné (drát) vodiče, průřez kabelu 0,5 až 2,5 mm<sup>2</sup></li>

<li>Materiál krytu odolný vůči UV záření (PA6)</li>

<li>Izolační odpor: 500 MΩ při 500 V (DC)</li>

<li>Kontaktní odpor: 10 mΩ max.</li>

</ul>

<p><b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b></p>

<p><b>Počet pólů:</b> 3pin

<b>Jmenovité napětí a proud:</b> 250 V (AC) & amp; 20 A (max.)

<b>Odolnost:</b> 1500 V (AC) @ 60 vteřin

<b>Krytí:</b> voděodolnost dle IP68 (60 minut @ 10 m)

<b>Průměr kabelu:</b> 6 až 10 mm

<b>Materiál:</b> PA6 - polyamid 6 (UV odolný), silikon (těsnění), niklovaná mosaz (kontakty)

<b>Provozní teplota:</b> -40 až +85 °C

<b>Rozměry:</b> 95 × 23 × 23 mm

<b>Barva:</b> černá</p>