

Victron Argodiode 80-2AC, 2 baterie 80A

cena vč DPH: **1288 Kč**

cena bez DPH: 1065 Kč

Kód zboží (ID): 6174504

PN: ARG080201000-R

Záruka: 24 měsíců



Victron Argodiode 80-2AC

Oddělovač (isolator) baterií Argodiode Argodiodové oddělovače baterií umožňují současné nabíjení dvou a více baterií z jednoho alternátoru, bez toho, aniž by byly baterie vzájemně spojené. Například vybití hlavní nebo pomocné baterie nezpůsobí vybití startovací baterie. Oddělovače vykazují nízký úbytek napětí z důvodu použití kvalitních Schottkyho diod. Při nízkém proudu je úbytek napětí přibližně 0,3 V a při jmenovitém přibližně 0,45 V. Všechny modely jsou osazeny kompenzační diodou, kterou lze mírně zvýšit výstupní napětí alternátoru. To kompenzuje pokles napětí na diodách v izolátoru.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Max. nabíjecí proud: 80 A Max. proud alternátoru: 80 A Počet baterií: 2 Vstup pro napájení alternátoru: ano Typ připojení: 6 mm šroub s matkou (M6) Kompenzační dioda a připojení k napájení: Faston 6,3 mm Hmotnost: 0,6 kg Rozměry: 120 x 90 x 60 mm

Victron Argodiode 80-2AC

Oddělovač (isolator) baterií Argodiode

Argodiodové oddělovače baterií umožňují současné **nabíjení dvou a více baterií z jednoho alternátoru, bez toho, aniž by byly baterie vzájemně spojené**. Například vybití hlavní nebo pomocné baterie nezpůsobí vybití startovací baterie. Oddělovače vykazují nízký úbytek napětí z důvodu použití

kvalitních Schottkyho diod. Při nízkém proudu je úbytek napětí přibližně 0,3 V a při jmenovitém přibližně 0,45 V.

Všechny modely jsou osazeny kompenzační diodou, kterou lze mírně zvýšit výstupní napětí alternátoru. To kompenzuje pokles napětí na diodách v izolátoru.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Max. nabíjecí proud: 80 A

Max. proud alternátoru: 80 A

Počet baterií: 2

Vstup pro napájení alternátoru: ano

Typ připojení: 6 mm šroub s matkou (M6)

Kompenzační dioda a připojení k napájení: Faston 6,3 mm

Hmotnost: 0,6 kg

Rozměry: 120 x 90 x 60 mm