

Uniarch by Uniview IP kamera/ IPC-P213-AF40KC/ PTZ/ 3Mpx/ objektiv 4mm/ 2304*1296/ IP66/ IR30/ PoE/ Onvif

cena vč DPH: **3012 Kč**

cena bez DPH: 2489 Kč

Kód zboží (ID): 6174916

PN: IPC-P213-AF40KC

Záruka: 24 měsíců



Uniarch by Uniview IPC-P213-AF40KC

3megapixelová PTZ IP kamera nabízí snímač 1/2.8" CMOS s progresivním skenem, rozlišení 2304 × 1296 obrazových bodů, citlivost 0,005 lux (barevně, F1.6, AGC) a podporu DWDR. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky IR a LED přísvisu do vzdálenosti až 30 m. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí RJ-45 portu. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace IP66.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 3 Mpx
- Účinná kompresní technologie Ultra 265
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii DWDR
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Integrovaný reproduktor a mikrofon
- Digitální redukce šumu 3D DNR
- ONVIF (profily S/G), podpora API
- Otáčení 0-345°, náklon 0-90°

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2.8" CMOS, progresivní sken Den/Noc: ano Integrovaný IR přísvis: ano, do 30 m Integrovaný LED přísvis: ano, do 30 m Objektiv: f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 90,5°, vertikálně 44,4°, diagonálně 111,3° Maximální rozlišení: 2304 × 1296 při 20 fps Rozhraní: 1× RJ-45 Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB) Rozměry: 199 × 118 × 118 mm Hmotnost: 530 g Napájení: DC 12 V

nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)

Uniarch by Uniview IPC-P213-AF40KC

3megapixelová PTZ IP kamera nabízí snímač **1/2.8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2304 × 1296** obrazových bodů, citlivost 0,005 lux (barevně, F1.6, AGC) a podporu **DWDR**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR a LED** přísvitů do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45** portu. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 3 Mpx

- Účinná kompresní technologie Ultra 265

- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii DWDR

- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB

- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)

- Integrovaný reproduktor a mikrofon

- Digitální redukce šumu 3D DNR

- ONVIF (profily S/G), podpora API

- Otáčení 0-345°, náklon 0-90°

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2.8" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Integrovaný LED přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 90,5°, vertikálně 44,4°, diagonálně 111,3°

Maximální rozlišení: 2304 × 1296 při 20 fps

Rozhraní: 1 × RJ-45

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Rozměry: 199 × 118 × 118 mm

Hmotnost: 530 g

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)