

Uniarch by Uniview IP kamera/ IPC-P413-X20K/ PTZ/ 3Mpx/ objektiv 5-100mm/ 20x Optický zoom/ IP66/ IR100/ PoE/ Onvif

cena vč DPH: **10299 Kč**

cena bez DPH: 8512 Kč

Kód zboží (ID): 6174917

PN: IPC-P413-X20K

Záruka: 24 měsíců



Uniarch by Uniview IPC-P413-X20K

3megapixelová PTZ IP kamera nabízí snímač 1/2.8" CMOS s progresivním skenem a 20násobným optickým zoomem, rozlišení 2304 × 1296 obrazových bodů při 30 fps, citlivost 0,003 lux (barevně, F1.7, AGC) a podporu WDR (120 dB). Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky IR přísvitu do vzdálenosti až 100 m. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí RJ-45 portu. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace IP66.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 3 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Optický zoom 20x
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Digitální redukce šumu 3D DNR
- ONVIF (profily S/T/G), podpora API, SDK
- Otáčení o 360°, náklon -15° až 90°

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2.8" CMOS, progresivní sken Den/Noc: ano Integrovaný IR přísvit: ano, do 100 m Objektiv: f = 5-100 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 51,70°-3,85°, vertikálně 30,49°-2,16°, diagonálně 63,60°-4,54° Maximální rozlišení: 2304 × 1296 při 30 fps Rozhraní: 1× RJ-45 Slot paměťových karet: ano, microSD

(max. 256 GB) Rozměry: 293 × 162 × 162 mm Hmotnost: 1,79 kg Napájení: DC 12 V nebo PoE+ (802.3at) (zdroj není součástí balení)

Uniarch by Uniview IPC-P413-X20K

3megapixelová PTZ IP kamera nabízí snímač **1/2.8" CMOS** s progresivním skenem a 20násobným optickým zoomem, rozlišení **2304 × 1296** obrazových bodů při **30 fps**, citlivost 0,003 lux (barevně, F1.7, AGC) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **100 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45** portu. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.

Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 3 Mpx

Účinná kompresní technologie H.265

Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)

Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB

Optický zoom 20×

Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)

Digitální redukce šumu 3D DNR

ONVIF (profily S/T/G), podpora API, SDK

Otáčení o 360°, náklon -15° až 90°

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2.8" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 100 m

Objektiv: f = 5–100 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 51,70°–3,85°, vertikálně 30,49°–2,16°, diagonálně 63,60°–4,54°

Maximální rozlišení: 2304 × 1296 při 30 fps

Rozhraní: 1 × RJ-45

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Rozměry: 293 × 162 × 162 mm

Hmotnost: 1,79 kg

Napájení: DC 12 V nebo PoE+ (802.3at) (zdroj není součástí balení)