

NZXT vodní chladič Kraken 280 ELITE RGB / 2x140mm RGB fan / 4-pin PWM / LCD disp. / 6 let

cena vč DPH: **6156 Kč**

cena bez DPH: 5087 Kč

Kód zboží (ID): 6175606

PN: RL-KR28E-B1

Záruka: 72 měsíců



Kraken 280 ELITE RGB vodní chladič

Získejte vysoce výkonné chlazení, zobrazte oblíbený animovaný GIF nebo statický obrázek, sledujte metriky výkonu počítače v reálném čase, sledujte aktuálně přehrávanou hudbu, streamujte obsah prohlížeče a další pomocí softwaru NZXT CAM.

- Širokoúhlý LCD displej o průměru 2,36" s rozlišením 640 x 640 a obnovovací frekvencí 60 Hz poskytuje ostrý obraz z jakéhokoli úhlu pohledu
- Obrazovka podporuje zobrazení vlastních obrázků, animovaných GIFů a informací o CAM systému s nastavitelnou orientací
- Výkonná pumpa Asetek poskytuje optimální chlazení a tichý provoz až 2 800 ot./min
- Zahrnuje statické tlakové ventilátory F140P/F120P
- Obsahuje RGB ovladač, RGB ventilátory a USB Y-kabel
- Jediný přerušovací kabel zjednodušuje instalaci
- Gumové hadice jsou vyztuženy nylonovými opletenými manžetami, aby se zabránilo úniku
- Ovládejte vlastní obsah obrazovky, RGB, rychlost čerpadla a křivky ventilátoru s nulovou hlučností pomocí NZXT CAM

Specifikace Displej Aktivní plocha zobrazovacího panelu průměr 60mm Rozlišení displeje 640 x 640 px Barva displeje 24bitový LCD displej se skutečnými barvami Vodní blok Rozměr vodního bloku: 81.9 x 81.9 x 59.5 mm Materiál bloku (deska CPU): Měď Vestavěný ventilátor: Ne Čerpadlo Rychlost motoru: 800 – 2,800 ± 300 RPM Chladič Rozměr radiátoru: 143 x 315 x 30mm Materiál radiátoru: Hliník Délka trubky: 400mm RGB Ovladač Rozměry 63,2 x 53,2 x 12,8 mm Hmotnost 52,8g Kanály RGB osvětlení 3 NZXT RGB kanálový výstupní počet LED Až 40 LED na kanál a až 120 LED dohromady celkem pro celkem 3 kanály Ventilátor Velikost 140 mm Rychlost: 500-1,500 ± 150 RPM Statický tlak: 3.22 mm H2O Proud vzduchu: 90.79 CFM Hluk: 34.48 dBA Kompatibilita Intel LGA 1700 & 1200/115X AMD AM5, AM4, sTRX4*, TR4* (*Držák Threadripper není součástí balení)

Kraken 280 ELITE RGB vodní chladič

Získejte vysoce výkonné chlazení, zobrazte oblíbený animovaný GIF nebo statický obrázek, sledujte metriky výkonu počítače v reálném čase, sledujte aktuálně přehrávanou hudbu, streamujte obsah prohlížeče a další pomocí softwaru NZXT CAM.

- Širokoúhlý LCD displej o průměru 2,36" s rozlišením 640 x 640 a obnovovací frekvencí 60 Hz poskytuje ostrý obraz z jakéhokoli úhlu pohledu
- Obrazovka podporuje zobrazení vlastních obrázků, animovaných GIFů a informací o CAM systému s nastavitelnou orientací
- Výkonná pumpa Asetek poskytuje optimální chlazení a tichý provoz až 2 800 ot./min
- Zahrnuje statické tlakové ventilátory F140P/F120P
- Obsahuje RGB ovladač, RGB ventilátory a USB Y-kabel
- Jediný přerušovací kabel zjednodušuje instalaci
- Gumové hadice jsou vyztuženy nylonovými opletenými manžetami, aby se zabránilo úniku
- Ovládejte vlastní obsah obrazovky, RGB, rychlost čerpadla a křivky ventilátoru s nulovou hlučností pomocí NZXT CAM

```
src="https://edshop.edsystem.cz/IMGCACHE/_1662/1662985_0a.jpg" alt=""
/></div>
</div>
</div>
<h2 class="text-primary cross-sell_group">Specifikace</h2>
<table class="table">
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Displej</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Aktivní plocha zobrazovacího
panelu</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">průměr 60mm</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rozlišení displeje</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">640 x 640 px</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Barva displeje</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">24bitový LCD displej se
skutečnými barvami</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Vodní blok</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rozměr vodního bloku:</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">81.9 x 81.9 x 59.5 mm</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Materiál bloku (deska CPU):</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Měď</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Vestavěný ventilátor:</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ne</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Čerpadlo</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rychlost motoru:</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">800 - 2,800 ± 300 RPM</td>
</tr>
<tr>
```

```
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Chladič</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rozměr radiátoru:</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">143 x 315 x 30mm</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Materiál radiátoru:</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Hliník</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Délka trubky:</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">400mm</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">RGB Ovladač</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rozměry</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">63,2 x 53,2 x 12,8 mm</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Hmotnost</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">52,8g</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Kanály RGB osvětlení</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">3</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">NZXT RGB kanálový výstupní počet
LED</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Až 40 LED na kanál a až 120
LED dohromady celkem pro celkem 3 kanály</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Ventilátor</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Velikost</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">140 mm</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rychlost:</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">500-1,500 ± 150 RPM</td>
</tr>
```

```

<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Statický tlak:</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">3.22 mm H2O</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Proud vzduchu:</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">90.79 CFM</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Hluk:</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">34.48 dBA</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Kompatibilita</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Intel</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">LGA 1700 &
1200/115X</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">AMD</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">AM5, AM4, sTRX4*, TR4*
(*Držák Threadripper není součástí balení)</td>
</tr>
</table>

```