

SEASONIC zdroj VERTEX GX-1000 Gold / 1000W / ATX3.0 / 135mm fan / 80PLUS Gold

cena vč DPH: **5943 Kč**

cena bez DPH: 4911 Kč

Kód zboží (ID): 6176034

PN: VERTEX-GX-1000

Záruka: 60 měsíců



Nové jednotky řady VERTEX budou poskytovat 1 000 W skutečného výkonu v zlaté úrovni účinnosti, se všemi nejlepšími funkcemi, které můžete od napájecího zdroje Seasonic očekávat. - Plně kompatibilní se standardy ATX 3.0 a PCIe 5.0 - Plná modularita pro nejlepší možnosti správy kabelů: - Přidán 12VHPWR kabel, aby vyhovoval novým grafickým kartám - 135mm ventilátor s fluidním dynamickým ložiskem (FDB) pro tichý provoz - Seasonic Hybrid Silent Fan Control pro optimální chlazení - Kompletní ochranné funkce: OPP / OVP / UVP / SCP / OCP / OTP - 10 let záruka - náš závazek k vysoké kvalitě Specifikace Formát zdroje Formát zdroje ATX Výkon Výkon zdroje 1000 W MTBF hodin 150,000 hodin Ochranné funkce OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP Vstupný rozsah střídavého proudu 13 - 6.5 A Velikost ventilátoru 135 mm Výstupné napětí DC +3.3 V +5 V +12 V -12 V +5 VSB Maximální zátěž 1000 W Počet konektorů ATX 20+4 pin Konektor 1x CPU 4+4 pin Konektor 2x PCIe 6+2 pin Konektor 3x PCIe 16 pin Konektor 1x SATA Konektor 16x SATA 3.3 Konektor 2x Molex Konektor 3x --- ATX12V Verze 3.0 80 PLUS Efficiency Gold Typ kabelu Placaté černé Modulární kabeláž Ano, plně Velikost 160 x 150 x 86 mm

Nové jednotky řady VERTEX budou poskytovat 1 000 W skutečného výkonu v zlaté úrovni účinnosti, se všemi nejlepšími funkcemi, které můžete od napájecího zdroje Seasonic očekávat. - Plně kompatibilní se standardy ATX 3.0 a PCIe 5.0 - Plná modularita pro nejlepší možnosti správy kabelů: - Přidán 12VHPWR kabel, aby vyhovoval novým grafickým kartám - 135mm ventilátor s fluidním dynamickým ložiskem (FDB) pro tichý provoz - Seasonic Hybrid Silent Fan Control pro optimální

chlazení - Kompletní ochranné funkce: OPP / OVP / UVP / SCP / OCP / OTP - 10 let
záruka - náš závazek k vysoké kvalitě Specifikace Formát zdroje Formát zdroje ATX
Výkon Výkon zdroje 1000 W MTBF hodin 150,000 hodin Ochranné funkce OPP, OVP,
UVP, OCP, OTP, SCP Vstupný rozsah střídavého proudu 13 - 6.5 A Velikost
ventilátoru 135 mm Výstupné napětí DC +3.3 V +5 V +12 V -12 V +5 VSB
Maximální zátěž 1000 W Počet konektorů ATX 20+4 pin Konektor 1x CPU 4+4 pin
Konektor 2x PCIe 6+2 pin Konektor 3x PCIe 16 pin Konektor 1x SATA Konektor 16x
SATA 3.3 Konektor 2x Molex Konektor 3x --- ATX12V Verze 3.0 80 PLUS Efficiency
Gold Typ kabelu Placaté černé Modulární kabeláž Ano, plně Velikost 160 x 150 x 86
mm