

DELL PowerEdge T550/ 8x 3.5"/ Xeon S 4309Y/ 16GB/ 1x 480GB SSD/ H755/ iDRAC 9 Enterprise 15G/ 1x 700W/ 3Y Basic on-site

cena vč DPH: **70797 Kč**

cena bez DPH: 58510 Kč

Kód zboží (ID): 6411666

PN: 1336094-3

Záruka: 36 měsíců



DELL Server PowerEdge T550 Flexibilní dvousocketový věžový server pro firemní úlohy mimo tradiční datové centrum. Pro individuální konfiguraci a cenovou nabídku kontaktujte svého obchodníka nebo produktového manažera. Podrobný popis konfigurace: (obrázky mohou některé komponenty zobrazovat odlišně) Typ serveru (šasi): Tower, 2x CPU socket Procesor: 1x Intel Xeon Silver 4309Y (12M Cache, 2.8GHz, 3.6GHz Turbo, 8 Cores/16 Threads, 19.100 CPU Mark) Operační paměť: 16GB (1x16GB) 3200MHz RDIMM Dual Rank ECC (celkem 16x sloty DDR4 DIMM, max 1TB) Diskové úložiště: 1x 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 2.5" v 3.5" Hot-Plug rámečku Celkem diskové pozice: 8x 3.5" SATA/SAS Chassis Hot Plug Hard Drives Přední kryt: Security Bezel (oddělovací/zamykací) Diskový řadič: PERC H755 Adapter, 8GB Cache, (samostatný HW řadič s podporou RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60) Vzdálená správa: iDRAC9 Enterprise (plná vzdálená správa serveru - konzole, samostatný RJ45 port) Konektivita: 2x 1Gbit RJ45 (On-Board) Optická mechanika: Ne Operační systém: Ne (lze dokoupit DELL OEM MS Windows Server, včetně CAL a RDS licencí) Podpora operačních systémů: Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server RedHat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi Zdroj: 1x Hot Plug Power Supply 700W (lze dokoupit druhý/redundantní zdroj) Kabeláž: Napájecí kabel Přední porty: 1x vyhrazený port iDRAC direct micro-USB 1x port USB 2.0 1x port USB 3.0 1x řadič pro 2x M.2 BOSS karty (není součástí serveru - lze dokoupit) Zadní porty: 1x port USB 2.0 1x VGA port 1x sériový port 1x iDRAC RJ45 (vyhrazený port pro vzdálenou správu) 2x port NIC 1Gbit (RJ45) Interní porty: 1x port USB 3.0 (volitelné příslušenství) 5 x PCIe Gen4 slot + 1 x PCIe Gen3 slot 3 x 16 Gen4 (konektor x16) plná výška, poloviční délka 1 x 4 Gen3 (konektor x8) plná výška, poloviční délka 2 x 16 Gen4 (konektor x16) plná výška, plná délka (volitelně) Rozměry a hmotnost: Výška 459 mm Šířka

200 mm Hloubka 680,5 mm s čelním krytem Hmotnost 44,48 kg Záruka: 3 roky
Basic Next Business Day (možný update na 5 let i záruku ProSupport) Detailní popis
výrobce: <https://www.dell.com/cz/domacnosti/p/poweredge-t550/pd>

DELL Server PowerEdge T550 Flexibilní dvousocketový věžový server pro firemní úlohy mimo tradiční datové centrum. Pro individuální konfiguraci a cenovou nabídku kontaktujte svého obchodníka nebo produktového manažera.

Podrobný popis konfigurace: (obrázky mohou některé komponenty zobrazovat odlišně) **Typ serveru (šasi):** Tower, 2x CPU socket

Procesor: 1x Intel Xeon Silver 4309Y (12M Cache, 2.8GHz, 3.6GHz Turbo, 8 Cores/16 Threads, 19.100 CPU Mark) **Operační paměť:** 16GB (1x16GB) 3200MHz RDIMM Dual Rank ECC (celkem 16x sloty DDR4 DIMM, max 1TB)

Diskové úložiště: 1x 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 2.5" v 3.5" Hot-Plug rámečku **Celkem diskové pozice:** 8x 3.5" SATA/SAS Chassis Hot Plug Hard Drives **Přední kryt:** Security Bezel (oddělovací/zamykací)

Diskový řadič: PERC H755 Adapter, 8GB Cache, (samostatný HW řadič s podporou RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60) **Vzdálená správa:** iDRAC9 Enterprise (plná vzdálená správa serveru - konzole, samostatný RJ45 port)

Konektivita: 2x 1Gbit RJ45 (On-Board) **Optická mechanika:** Ne

Operační systém: Ne (lze dokoupit DELL OEM MS Windows Server, včetně CAL a RDS licencí) **Podpora operačních systémů:** Canonical Ubuntu

Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server RedHat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi **Zdroj:** 1x Hot Plug Power

Supply 700W (lze dokoupit druhý/redundantní zdroj) **Kabeláž:** Napájecí

kabel **Přední porty:** 1x vyhrazený port iDRAC direct micro-USB 1x port

USB 2.0 1x port USB 3.0 1x řadič pro 2x M.2 BOSS karty (není součástí serveru -

lze dokoupit) **Zadní porty:** 1x port USB 2.0 1x VGA port 1x sériový port

1x iDRAC RJ45 (vyhrazený port pro vzdálenou správu) 2x port NIC 1Gbit (RJ45)

Interní porty: 1x port USB 3.0 (volitelné příslušenství) 5 x PCIe Gen4 slot

+ 1 x PCIe Gen3 slot 3 x 16 Gen4 (konektor x16) plná výška, poloviční délka 1 x 4

Gen3 (konektor x8) plná výška, poloviční délka 2 x 16 Gen4 (konektor x16) plná

výška, plná délka (volitelně) **Rozměry a hmotnost:** Výška 459 mm Šířka

200 mm Hloubka 680,5 mm s čelním krytem Hmotnost 44,48 kg **Záruka:**

3 roky Basic Next Business Day (možný update na 5 let i záruku ProSupport)

Detailní popis výrobce: <https://www.dell.com/cz/domacnosti/p/poweredge-t550/pd>