

DELL PowerEdge R550/ 8x 3,5"/ 1x Xeon 4314/ 32GB/ 1x 480GB SSD/ H755/ 2x 1100W/ iDRAC 9 Ent.15G./ 2U/ 3Y Basic on-site

cena vč DPH: **92407 Kč**
cena bez DPH: 76369 Kč



Kód zboží (ID): 6411673

PN: 1336121-3

Záruka: 36 měsíců

DELL Server PowerEdge R550 Přizpůsobte se nejrůznějším požadavkům aplikací pomocí dvousocketového rack serveru s výškou 2U, jenž nabízí ideální rovnováhu zdrojů a cenové dostupnosti. Pro individuální konfiguraci a cenovou nabídku kontaktujte svého obchodníka nebo produktového manažera. Podrobný popis konfigurace: (obrázky mohou některé komponenty zobrazovat odlišně) Typ serveru (šasi): Rack 2U, 2x CPU socket Procesor: 1x Intel Xeon Silver 4314 (24M Cache, 2.4GHz, 3.4GHz Turbo, 16 Cores/32 Threads, 29.404 CPU Mark) Operační paměť: 32GB (1x32GB) 3200MHz RDIMM Dual Rank ECC (celkem 16x sloty DDR4 DIMM, max 1TB) (s 1x CPU je podporovaný počet modulů 1,2,4,6,8) Diskové úložiště: 1x 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 2.5" v 3.5" Hot-Plug rámečku Celkem diskové pozice: 8x 3.5" SATA/SAS Chassis Hot Plug Hard Drives Přední kryt: Security Bezel (oddělovací/zamykací) Montáž do racku: Combo Rails ližiny (součást balení) Diskový řadič: PERC H755 Adapter, 8GB Cache, (samostatný HW řadič s podporou RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60) Vzdálená správa: iDRAC9 Enterprise (plná vzdálená správa serveru - konzole, samostatný RJ45 port) Konektivita: 2x 1Gbit RJ45 Optická mechanika: Ne Operační systém: Ne (Ize dokoupit DELL OEM MS Windows Server, včetně CAL a RDS licencí) Podpora operačních systémů: Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server RedHat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi Zdroj: 2x Hot Plug Power Supply 1.100W (Redundant 1+1) Kabeláž: 2x Napájecí kabel Přední porty: 1x vyhrazený port iDRAC direct micro-USB 1x port USB 2.0 1x VGA port Zadní porty: 1x port USB 2.0 1x port USB 3.0 1x VGA port 1x iDRAC RJ45 (vyhrazený port pro vzdálenou správu) 2x port NIC 1Gbit (RJ45) Interní porty: 1x port USB 3.0 (volitelné příslušenství) 3x slot PCIe

Gen4 1x slot PCIe Gen3 Rozměry a hmotnost: Výška 86,8 mm Šířka 482,0 mm
Hloubka 721,69 mm Hmotnost 24,80 kg Záruka: 3 roky Basic Next Business Day
(možný update na 5 let i záruku ProSupport) Detailní popis výrobce:
https://www.dell.com/en-us/shop/cty/pdp/spd/poweredge-r550/pe_r550_tm_vi_vp_sb

DELL Server PowerEdge R550 Přizpůsobte se nejrůznějším požadavkům aplikací pomocí dvousocketového rack serveru s výškou 2U, jenž nabízí ideální rovnováhu zdrojů a cenové dostupnosti. Pro individuální konfiguraci a cenovou nabídku kontaktujte svého obchodníka nebo produktového manažera.

Podrobný popis konfigurace: (obrázky mohou některé komponenty zobrazovat odlišně) **Typ serveru (šasi):** Rack 2U, 2x CPU socket

Procesor: 1x Intel Xeon Silver 4314 (24M Cache, 2.4GHz, 3.4GHz Turbo, 16 Cores/32 Threads, 29.404 CPU Mark) **Operační paměť:** 32GB (1x32GB) 3200MHz RDIMM Dual Rank ECC (celkem 16x sloty DDR4 DIMM, max 1TB) (s 1x CPU je podporovaný počet modulů 1,2,4,6,8) **Diskové úložiště:** 1x 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 2.5" v 3.5" Hot-Plug rámečku **Celkem diskové pozice:** 8x 3.5" SATA/SAS Chassis Hot Plug Hard Drives **Přední kryt:** Security Bezel (oddělovací/zamykací) **Montáž do racku:** Combo Rails ližiny (součást balení) **Diskový řadič:** PERC H755 Adapter, 8GB Cache, (samostatný HW řadič s podporou RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60) **Vzdálená správa:** iDRAC9 Enterprise (plná vzdálená správa serveru - konzole, samostatný RJ45 port) **Konektivita:** 2x 1Gbit RJ45 **Optická mechanika:** Ne **Operační systém:** Ne (lze dokoupit DELL OEM MS Windows Server, včetně CAL a RDS licencí) **Podpora operačních systémů:** Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server RedHat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi **Zdroj:** 2x Hot Plug Power Supply 1.100W (Redundant 1+1) **Kabeláž:** 2x Napájecí kabel

Přední porty: 1x vyhrazený port iDRAC direct micro-USB 1x port USB 2.0 1x VGA port **Zadní porty:** 1x port USB 2.0 1x port USB 3.0 1x VGA port 1x iDRAC RJ45 (vyhrazený port pro vzdálenou správu) 2x port NIC 1Gbit (RJ45) **Interní porty:** 1x port USB 3.0 (volitelné příslušenství) 3x slot PCIe Gen4 1x slot PCIe Gen3

Rozměry a hmotnost: Výška 86,8 mm Šířka 482,0 mm Hloubka 721,69 mm Hmotnost 24,80 kg **Záruka:** 3 roky Basic Next Business Day (možný update na 5 let i záruku ProSupport) **Detailní popis výrobce:** https://www.dell.com/en-us/shop/cty/pdp/spd/poweredge-r550/pe_r550_tm_vi_vp_sb