

DELL PowerEdge R660XS/ 8x 2.5"/ Xeon Gold 5416S/ 32GB/ 2x 480GB SSD/ H755/ 2x700W/ iDRAC Ent 16G/ 1U/ 3Y PS

cena vč DPH: **106611 Kč**

cena bez DPH: 88108 Kč



Kód zboží (ID): 6411683

PN: 1336165-3

Záruka: 36 měsíců

Dell PowerEdge R660XS

Základem serveru je 16jádrový procesor Intel Xeon Gold 5416S, doplněný o 32 GB operační paměti RAM. Server je dodáván se dvěma SSD 480 GB SATA disky.

Foto produktu je pouze ilustrativní, tato konfigurace disponuje osmi 2,5" pozicemi a síťovou kartou Broadcom 5720 Quad Port 1GbE.

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky ProSupport on-site next business day. Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR následující pracovní den. Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom. Stačí zavolat na tel. číslo 225 308 649, popř. mobil 778 440 533, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: Intel Xeon Gold 5416S Velikost operační paměti: 32 GB (1× 32 GB) DDR5
HDD kapacita: 2× 480 GB SSD Optická mechanika: ne Operační systém: bez OS
Provedení skříně: rack

Diskové pozice Až osm 2,5" disků

Komunikace: 2× RJ-45 (integrovaný na desce 1 GbE LOM) + Broadcom 5720 NIC 3.0 (4× 1G RJ-45) Řadič RAID: PERC H755 Vzdálená správa: iDRAC9 Enterprise 16G

Podrobný popis konfigurace Šasi 8× 2.5" disky Hot-Plug měnitelné za chodu
Procesor 1× Intel Xeon Gold 5416S (2,0 GHz, Turbo 4,0 GHz, 30 MB Cache, 16C/32T, 150 W) Paměť 32 GB (1× 32 GB) 4800 MT/s DDR5 RDIMM Dual Rank SSD disk 2× 480 GB SATA, 2,5", Hot-Plug, Read Intensive 6 Gbps Bezel x8/x10 (přední panel) Síť 2× 1GbE LAN, integrovaná na desce + Broadcom 5720 NIC 3.0 (4× 1G RJ-45) Ližiny (Rails w/o CMA) Riser Config 5 (1× 16LP (Gen4) + 1× 8LP (Gen 5)) Řadič PERC H755 (s předním držákem) Vzdálená správa iDRAC9 Enterprise 16G Zdroj 2× 1100 W (Hot-Plug, Redundant 1+1, Titanium) Záruka 3 roky, ProSupport on-site

Dell PowerEdge R660XS

<p>Základem serveru je 16jádrový procesor **Intel Xeon Gold 5416S**, doplněný o **32 GB** operační paměti RAM. Server je dodáván se dvěma **SSD 480 GB** SATA disky.</p>

<p>Foto produktu je pouze ilustrativní, tato konfigurace disponuje osmi 2,5" pozicemi a síťovou kartou Broadcom 5720 Quad Port 1GbE.</p>

<p>Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky ProSupport on-site next business day.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR následující pracovní den.

Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo 225 308 649, popř. mobil 778 440 533, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.</p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Procesor: Intel Xeon Gold 5416S

Velikost operační paměti: 32 GB (1× 32 GB) DDR5

HDD kapacita: 2× 480 GB SSD

Optická mechanika: ne

Operační systém: bez OS

Provedení skříně: rack</p>

<p>Diskové pozice

Až osm 2,5" disků</p>

<p>Komunikace: 2× RJ-45 (integrovaný na desce 1 GbE LOM) + Broadcom 5720 NIC 3.0 (4× 1G RJ-45)

Řadič RAID: PERC H755

Vzdálená správa: iDRAC9 Enterprise 16G</p>

<hr />

<p>Podrobný popis konfigurace

Šasi 8× 2.5" disky Hot-Plug měnitelné za chodu

Procesor 1× Intel Xeon Gold 5416S (2,0 GHz, Turbo 4,0 GHz, 30 MB Cache, 16C/32T, 150 W)

Paměť 32 GB (1× 32 GB) 4800 MT/s DDR5 RDIMM Dual Rank

SSD disk 2× 480 GB SATA, 2,5", Hot-Plug, Read Intensive 6 Gbps

Bezel x8/x10 (přední panel)

Síť 2× 1GbE LAN, integrovaná na desce + Broadcom 5720 NIC 3.0 (4× 1G RJ-45)

Ližiny (Rails w/o CMA)

Riser Config 5 (1× 16LP (Gen4) + 1× 8LP (Gen 5))

Řadič PERC H755 (s předním držákem)

Vzdálená správa iDRAC9 Enterprise 16G

Zdroj 2× 1100 W (Hot-Plug, Redundant 1+1, Titanium)

Záruka 3 roky, ProSupport on-site

[<img](https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/Dell/csg_isg/dell_isg_cz_2.jpg)

[src="https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/Dell/csg_isg/dell_isg_cz_2.jpg"](https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/Dell/csg_isg/dell_isg_cz_2.jpg)

[width="600" alt="image" /></div>](https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/Dell/csg_isg/dell_isg_cz_2.jpg)

[width="600" alt="image" /></div>](https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/Dell/csg_isg/dell_isg_cz_2.jpg)

[width="600" alt="image" /></div>](https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/Dell/csg_isg/dell_isg_cz_2.jpg)

[width="600" alt="image" /></div>](https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/Dell/csg_isg/dell_isg_cz_2.jpg)

[width="600" alt="image" /></div>](https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/Dell/csg_isg/dell_isg_cz_2.jpg)