

DELL PowerEdge R750XS/ 8x 3.5"/ 1x Xeon 4309Y/ 32GB/ 1x 480GB SSD/ 2 x 1800W/ H755/ iDRAC 9 Ent. 15G/ 3Y Basic on-site

cena vč DPH: **96194 Kč**

cena bez DPH: 79499 Kč

Kód zboží (ID): 6411701

PN: 1336742-3

Záruka: 36 měsíců



Dell PowerEdge R750xs

Základem serveru je osmijádrový procesor Intel Xeon Silver 4309Y, doplněný o 32 GB operační paměti RAM. Server je dodáván s jedním SSD 480 GB SATA diskem.

Foto produktu je pouze ilustrativní, tato konfigurace disponuje osmi 3,5" pozicemi, síťovou kartou Broadcom Dual Port 57414 NIC 3.0 (2x 10/25GbE SFP28) a dvěma napájecími zdroji.

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky Basic on-site. Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR. Nemusí to být ani v sídle firmy - můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom. Stačí zavolat na tel. číslo 225 308 649, popř. mobil 778 440 533, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: Intel Xeon Silver 4309Y Velikost operační paměti: 32 GB (1x 32 GB) DDR4
HDD kapacita: 1x 480 GB SSD Optická mechanika: ne Operační systém: bez OS
Provedení skříně: rack Diskové pozice: až osm 3,5" Hot-plug disků Komunikace: 2x RJ-45 (integrovaný na desce 1 GbE LOM) + Broadcom Dual Port 57414 NIC 3.0 (2x 10/25GbE SFP28) Řadič RAID: PERC H755 Vzdálená správa: iDRAC9 Enterprise 15G

Podrobný popis konfigurace Šasi 8x 3.5" disky Hot-Plug měnitelné za chodu
Procesor 1x Intel Xeon Silver 4309Y (2,8 GHz, Turbo 3,6 GHz, 12 MB Cache, 8C/16T,

105 W) Paměť 32 GB (1× 32 GB) 3200 MT/s, RDIMM, Dual Rank, 16Gb BASE x8
Pevný disk 1× 480 GB SSD SATA, 2.5" v 3.5" Hot-Plug rámečku (možnost výměny za chodu)
Bezel (přední panel) Ližiny (Rails w/o CMA) Riser config 4, Half Length, Low Profile, 1×16 + 1×4 Síť 2× 1GbE LAN, integrovaná na desce + Broadcom Dual Port 57414 OCP NIC 3.0 (2× 10/25GbE SFP28) Řadič PERC H755 (s předním držákem)
Vzdálená správa iDRAC9 Enterprise 15G Zdroj 2× 1800 W (1+1, redundantní, Hot-Plug), konektor C16 Záruka 3 roky, Basic on-site

Dell PowerEdge R750xs

<p>Základem serveru je osmijádrový procesor **Intel Xeon Silver 4309Y**, doplněný o **32 GB** operační paměti RAM. Server je dodáván s jedním **SSD 480 GB** SATA diskem.</p>

<p>Foto produktu je pouze ilustrativní, tato konfigurace disponuje osmi 3,5" pozicemi, síťovou kartou Broadcom Dual Port 57414 NIC 3.0 (2× 10/25GbE SFP28) a dvěma napájecími zdroji.</p>

<p>Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky Basic on-site.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR.

Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo 225 308 649, popř. mobil 778 440 533, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.</p>

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

<p>Procesor: Intel Xeon Silver 4309Y

Velikost operační paměti: 32 GB (1× 32 GB) DDR4

HDD kapacita: 1× 480 GB SSD

Optická mechanika: ne

Operační systém: bez OS

Provedení skříně: rack

Diskové pozice: až osm 3,5" Hot-plug disků

Komunikace: 2× RJ-45 (integrovaný na desce 1 GbE LOM) + Broadcom Dual Port 57414 NIC 3.0 (2× 10/25GbE SFP28)

Řadič RAID: PERC H755

Vzdálená správa: iDRAC9 Enterprise 15G</p>

<hr />

Podrobný popis konfigurace

Šasi 8× 3.5" disky Hot-Plug měnitelné za chodu

Procesor 1× Intel Xeon Silver 4309Y (2,8 GHz, Turbo 3,6 GHz, 12 MB Cache, 8C/16T, 105 W)

Paměť 32 GB (1× 32 GB) 3200 MT/s, RDIMM, Dual Rank, 16Gb BASE x8

Pevný disk 1× 480 GB SSD SATA, 2.5" v 3.5" Hot-Plug rámečku (možnost výměny za chodu)

Bezel (přední panel)

Ližiny (Rails w/o CMA)

Riser config 4, Half Length, Low Profile, 1×16 + 1×4
Síť 2× 1GbE LAN, integrovaná na desce + Broadcom Dual Port 57414 OCP NIC 3.0
(2× 10/25GbE SFP28)
Řadič PERC H755 (s předním držákem)
Vzdálená správa iDRAC9 Enterprise 15G
Zdroj 2× 1800 W (1+1, redundantní, Hot-Plug), konektor C16
Záruka 3 roky, Basic on-site</p><hr /><hr /><div style="text-align: center;"><a
href="https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/Dell/csg_isg/dell_isg_cz_2.jpg"
target="_blank"></div><hr />