

Solarix Eth.Zás. CAT6 UTP 1 x RJ45 pod omítku bílá SX9-1-6-UTP-WH

cena vč DPH: **166 Kč**

cena bez DPH: 137 Kč

Kód zboží (ID): 6414165

PN: 23100097

Záruka: 24 měsíců



Zásuvka Solarix CAT6 UTP 1 x RJ45 pod omítku bílá **PŘEHLED** Zásuvky SX9 z produktové skupiny Solarix - kategorie 6 bez problémů splňují všechny požadavky definované ve standardech pro strukturovanou kabeláž ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 včetně všech nejnovějších dodatků pro tuto kategorii. Zásuvky jsou typu German style a jsou osazeny jedním nebo dvěma porty RJ45 se sklonem 45°. Do IDC svorkovnice typu Krone lze zařezat vodiče o velikosti AWG 26 - 22. Kontakty jsou na svorkovnici označeny barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Zásuvky SX9 jsou zkonstruovány tak, aby poskytovaly maximální výkon, dlouhou životnost, spolehlivost a zároveň umožňovaly jednoduchou instalaci. Zásuvky jsou dostupné jak v nestíněné, tak stíněné verzi a jsou určeny k instalaci pod omítku nebo do parapetních žlabů. Při použití boxu SX9-0-WH lze tento typ zásuvky použít k instalaci na omítku. Barva zásuvky i boxu je bílá (RAL 9003). TECHNICKÁ SPECIFIKACE Kategorie *CAT6 Podporované protokoly *1000BaseT, 1000BaseTX Počet portů *1 Stínění *ne Určení *Pod omítku, s boxem na omítku Úhel portů *45° Modulární provedení *ne Min. životnost portu *1000 zapojení/odpojení Krytí kontaktů *50 μ zlata a 100 μ niklu Svorkovnice *Krone 8p8c Min. životnost svorkovnice *200 zařezání Velikost vodiče *AWG 26 - 22 Materiál nekovových částí *FR plast podle UL94-0 Barva *bílá, RAL 9003 Rozměry *80 x 80 mm Skladovací teplota *-40 až 70°C Provozní teplota *-10 až 60°C Max. provozní vlhkost *93%

Zásuvka Solarix CAT6 UTP 1 x RJ45 pod omítku bílá **PŘEHLED** Zásuvky SX9 z produktové skupiny Solarix - kategorie 6 bez problémů splňují všechny

požadavky definované ve standardech pro strukturovanou kabeláž ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 včetně všech nejnovějších dodatků pro tuto kategorii. Zásuvky jsou typu German style a jsou osazeny jedním nebo dvěma porty RJ45 se sklonem 45°. Do IDC svorkovnice typu Krone lze zařezat vodiče o velikosti AWG 26 - 22. Kontakty jsou na svorkovnici označeny barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Zásuvky SX9 jsou zkonstruovány tak, aby poskytovaly maximální výkon, dlouhou životnost, spolehlivost a zároveň umožňovaly jednoduchou instalaci. Zásuvky jsou dostupné jak v nestíněné, tak stíněné verzi a jsou určeny k instalaci pod omítku nebo do parapetních žlabů. Při použití boxu SX9-0-WH lze tento typ zásuvky použít k instalaci na omítku. Barva zásuvky i boxu je bílá (RAL 9003).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Kategorie *CAT6 Podporované protokoly *1000BaseT, 1000BaseTX Počet portů *1 Stínění *ne Určení *Pod omítku, s boxem na omítku Úhel portů *45° Modulární provedení *ne Min. životnost portu *1000 zapojení/odpojení Krytí kontaktů *50 μ zlata a 100 μ niklu Svorkovnice *Krone 8p8c Min. životnost svorkovnice *200 zařezání Velikost vodiče *AWG 26 - 22 Materiál nekovových částí *FR plast podle UL94-0 Barva *bílá, RAL 9003 Rozměry *80 x 80 mm Skladovací teplota *-40 až 70°C Provozní teplota *-10 až 60°C Max. provozní vlhkost *93%