

# SOLARIX patch kabel CAT5E UTP PVC 5m šedý non-snag proof

**cena vč DPH:** **129 Kč**

cena bez DPH: 107 Kč

**Kód zboží (ID):** 6414640

**PN:** 28310509

**Záruka:** 60 měsíců



Patch kabel CAT5E UTP PVC 5m šedý non-snag-proof C5E-155GY-5MB Patch kabely Solarix kategorie 5E jsou kvalitní propojovací kabely, které se vyznačují výbornými přenosovými vlastnostmi, spolehlivostí a dlouhou životností. Patch kabely jsou vyrobeny s tzv. litou ochranou, která zajišťuje pevné přilnutí konektoru k ochraně a také snižuje hodnoty přeslechu mezi jednotlivými páry v konektoru. Tato ochrana má speciální tenký design, který zaručuje, že lze tyto patch kabely použít v jakémkoliv patch panelu nebo aktivním prvku, a to i u zařízení s velkou hustotou portů. K výrobě patch kabelů jsou použity kvalitní konektory na licnu s krytím kontaktů 50 μ zlata; velikost vodičů (lanka) je AWG 24. Patch kabely jsou nabízeny ve všech standardních délkách, v několika barvách a s několika typy ochrany (s tzv. snag-proof ochranou nebo bez ní). V případě stíněných patch kabelů je zajištěno dvojitě stínění. Všechny patch kabely Solarix kategorie 5E jsou důkladně testovány a bez problému splňují požadavky mezinárodních standardů pro kategorii 5E, včetně všech nejnovějších dodatků. Kategorie: CAT5E Podporované protokoly: 1000BaseT Délka: 5 m Barva: šedá Stínění: ne Vodič: AWG 24, měděné lanko Izolace: polyethylen Plášť: PVC Typ konektorů: RJ45/RJ45 Typ ochrany: litá, non-snag-proof Skladovací teplota: -20°C až 60°C Provozní teplota: -20°C až 60°C Max. provozní vlhkost: 93%

Patch kabel CAT5E UTP PVC 5m šedý non-snag-proof C5E-155GY-5MB Patch kabely Solarix kategorie 5E jsou kvalitní propojovací kabely, které se vyznačují výbornými přenosovými vlastnostmi, spolehlivostí a dlouhou životností. Patch kabely jsou vyrobeny s tzv. litou ochranou, která zajišťuje pevné přilnutí konektoru k ochraně a

také snižuje hodnoty přeslechu mezi jednotlivými páry v konektoru. Tato ochrana má speciální tenký design, který zaručuje, že lze tyto patch kabely použít v jakémkoliv patch panelu nebo aktivním prvku, a to i u zařízení s velkou hustotou portů. K výrobě patch kabelů jsou použity kvalitní konektory na licnu s krytím kontaktů 50 μ zlata; velikost vodičů (lanka) je AWG 24. Patch kabely jsou nabízeny ve všech standardních délkách, v několika barvách a s několika typy ochrany (s tzv. snag-proof ochranou nebo bez ní). V případě stíněných patch kabelů je zajištěno dvojitě stínění. Všechny patch kabely Solarix kategorie 5E jsou důkladně testovány a bez problému splňují požadavky mezinárodních standardů pro kategorii 5E, včetně všech nejnovějších dodatků. Kategorie: CAT5E Podporované protokoly: 1000BaseT Délka: 5 m Barva: šedá Stínění: ne Vodič: AWG 24, měděné lanko Izolace: polyethylen Plášť: PVC Typ konektorů: RJ45/RJ45 Typ ochrany: litá, non-snag-proof Skladovací teplota: -20°C až 60°C Provozní teplota: -20°C až 60°C Max. provozní vlhkost: 93%