

Ubiquiti UA-G2 - UniFi Access Reader G2

cena vč DPH: **4013 Kč**

cena bez DPH: 3316 Kč

Kód zboží (ID): 6423081

PN: 52607225775-4

Záruka: 24 měsíců



Ubiquiti UA-G2 - UniFi Access Reader G2 Kompaktní čtečka karet NFC druhé generace a zařízení s žádostí o ukončení, které podporuje odemykání dveří mávnutím ruky. Funkce: *Odemkněte pomocí NFC karty nebo mobilní aplikace UniFi Identity *Další funkce odemykání rukou *Vstupní a výstupní uvítací zprávy *Připojuje se k UniFi Access Hub pomocí PoE Technické specifikace: Mechanické Rozměry *93 x 40 x 36,5 mm (3,7 x 1,6 x 1,4") Hmotnost *82 g (2,9 oz) Materiál krytu *Polykarbonát, sklo Montáž *do zdi, gang box Odolnost vůči povětrnostním vlivům *IP55 Hardware Síťové rozhraní *(1) 10/100 MbE RJ45 port Konektivita *BLE 4.1 Způsob napájení *PoE Podporovaný rozsah napětí *48V DC Max. spotřeba *5W ESD/EMP ochrana *Vzduch: ±15kV, kontakt: ±8kV Senzory *Senzor přiblížení Reprodukční *(1) 8 ohmů, 0,7W LEDky *R/G/B/W Tlačítko *(1) Tovární reset Frekvence *NFC 13,56 MHz Čtecí rozsah NFC *< 30 mm NFC standardy *ISO 14443A, 14443B, 15693 NFC Technologie *NFC NFC Tag 1,2,3,4,5 *MIFARE Classic *MIFAREPlus *MIFARE Ultralight *MIFARE DESFire Provozní teplota *-30 až 45 °C (-22 až 113 °F) Provozní vlhkost *5 až 90 % nekondenzující Certifikace *CE, FCC, IC Software Management aplikace *UniFi Access: Verze 1.5.9 a novější

Ubiquiti UA-G2 - UniFi Access Reader G2 Kompaktní čtečka karet NFC druhé generace a zařízení s žádostí o ukončení, které podporuje odemykání dveří mávnutím ruky. **Funkce:** *Odemkněte pomocí NFC karty nebo mobilní aplikace UniFi Identity *Další funkce odemykání rukou *Vstupní a výstupní uvítací zprávy *Připojuje se k UniFi Access Hub pomocí PoE **Technické specifikace:** **Mechanické** Rozměry *93 x 40 x 36,5 mm (3,7 x 1,6 x 1,4") Hmotnost *82 g (2,9 oz) Materiál krytu *Polykarbonát, sklo Montáž *do zdi,

gang box Odolnost vůči povětrnostním vlivům *IP55 **Hardware** Sítové rozhraní *(1) 10/100 MbE RJ45 port Konektivita *BLE 4.1 Způsob napájení *PoE Podporovaný rozsah napětí *48V DC Max. spotřeba *5W ESD/EMP ochrana *Vzduch: $\pm 15\text{kV}$, kontakt: $\pm 8\text{kV}$ Senzory *Senzor přiblížení Reproduktor *(1) 8 ohmů, 0,7W LEDky *R/G/B/W Tlačítko *(1) Tovární reset Frekvence *NFC 13,56 MHz Čtecí rozsah NFC * $\leq 30\text{ mm}$ NFC standardy *ISO 14443A, 14443B, 15693 NFC Technologie *NFC NFC Tag 1,2,3,4,5 *MIFARE Classic *MIFAREPlus *MIFARE Ultralight *MIFARE DESFire Provozní teplota *-30 až 45 °C (-22 až 113 °F) Provozní vlhkost *5 až 90 % nekondenzující Certifikace *CE, FCC, IC **Software** Management aplikace *UniFi Access: Verze 1.5.9 a novější