

ASUS ROG STRIX B660-I GAMING WIFI / B660 / LGA1700 / 2x DDR5 / M.2 / USB-C / HDMI / DP / Wi-Fi / Mini-ITX

cena vč DPH: **5893 Kč**

cena bez DPH: 4870 Kč

Kód zboží (ID): 6437680

PN: 90MB19C0-M1EAY0

Záruka: 36 měsíců



ASUS ROG STRIX B660-I GAMING WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada Intel B660

Paměť 2x DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB Podpora DDR5 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200 (OC)/ 5000 (OC)/ 4800 MHz
Dvoukanálová architektura paměti Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) Podpora OptiMem II

Sloty Intel CPU 1x PCIe 5.0 x16 slot

Grafika 1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz 1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

Úložiště Intel CPU 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim) Intel B660 čipová sada 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim) 4x SATA 6Gb/s port Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 Podpora Intel Optane technologie Podpora Intel Rapid Storage

technologie

USB 1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu 1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C port na zadním panelu 1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) typ C port dostupný přes interní USB konektor 5x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor) 5x USB 2.0 port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio ROG SupremeFX S1220A Codec 7.1kanálové High Definition Audio
SupremeFX Shielding technologie

LAN 1x Intel I225-V 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth Intel Wi-Fi 6 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)
Bluetooth 5.2

Interní konektory 1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor 1x 8-pin 12V napájecí konektor 4x SATA 6Gb/s konektor 2x M.2 slot, M Key 1x USB 3.2 Gen2 typ C konektor předního panelu 1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port) 1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port) 1x 4-pin konektor ventilátoru CPU 1x 4-pin konektor volitelného ventilátoru CPU 1x 4-pin konektor pumpy vodního chlazení 1x konektor adresovatelného RGB LED pásku 1x konektor Aura RGB LED pásku 1x propojka Clear CMOS 1x audio konektor předního panelu 1x konektor systémového panelu 1x konektor S/PDIF výstupu 1x konektor reproduktoru

Porty na zadním panelu 1x HDMI 1x DisplayPort 1x USB 3.2 Gen2x2 typ C 1x USB 3.2 Gen1 typ C 3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) 3x USB 2.0 1x RJ-45 2x konektor Wi-Fi antény 5x audio jack

Rozměry 17 x 17 cm Mini-ITX formát

ASUS ROG STRIX B660-I GAMING WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel B660

Paměť

2x DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB

Podpora DDR5 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200 (OC)/ 5000 (OC)/ 4800 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)
Podpora OptiMem II</p>
<p>Sloty</p>
Intel CPU
1x PCIe 5.0 x16 slot</p>
<p>Grafika</p>
1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz</p>
<p>Úložiště</p>
Intel CPU
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
Intel B660 čipová sada
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
4x SATA 6Gb/s port
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10
Podpora Intel Optane technologie
Podpora Intel Rapid Storage technologie</p>
<p>USB</p>
1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C port na zadním panelu
1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) typ C port dostupný přes interní USB konektor
5x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
5x USB 2.0 port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)</p>
<p>Audio</p>
ROG SupremeFX S1220A Codec
7.1kanálové High Definition Audio
SupremeFX Shielding technologie</p>
<p>LAN</p>
1x Intel I225-V 2,5Gigabit LAN řadič</p>
<p>WLAN/ Bluetooth</p>
Intel Wi-Fi 6
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)
Bluetooth 5.2</p>
<p>Interní konektory</p>
1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
1x 8-pin 12V napájecí konektor
4x SATA 6Gb/s konektor
2x M.2 slot, M Key
1x USB 3.2 Gen2 typ C konektor předního panelu
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU
1x 4-pin konektor volitelného ventilátoru CPU
1x 4-pin konektor pumpy vodního chlazení
1x konektor adresovatelného RGB LED pásku

1x konektor Aura RGB LED pásku
1x propojka Clear CMOS
1x audio konektor předního panelu
1x konektor systémového panelu
1x konektor S/PDIF výstupu
1x konektor reproduktoru</p>
<p>Porty na zadním panelu</p>
1x HDMI
1x DisplayPort
1x USB 3.2 Gen2x2 typ C
1x USB 3.2 Gen1 typ C
3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
3x USB 2.0
1x RJ-45
2x konektor Wi-Fi antény
5x audio jack</p>
<p>Rozměry</p>
17 x 17 cm
Mini-ITX formát</p>