

Epson Standard Proofing Paper, C13S045006, foto papír, polomatný, bílý, A2, 205 g/m2, 50 ks, inkoustový

cena vč DPH: **2444 Kč**

cena bez DPH: 2020 Kč

Kód zboží (ID): 6440201

PN: C13S045006

Záruka: 6 měsíců

Obrázek není
aktuálně k dispozici

Standard Proofing Paper je certifikován podle normy Fogra 39, která se má stát normou evropskou. Díky nejširšímu barevnému spektru pro prezicní reprodukci barev, jaké v naší nabídce najdete, přináší tento papír kombinaci základní barvy, hmotnosti a stupně lesku, která se vypořádá s požadavky všech barevně kritických procesů komerčního ofsetového tisku. Toto médium optimalizované pro zkušební nátisk nabízí při použití inkoustu Epson UltraChrome K3 Vivid Magenta vynikající krátkodobou stabilitu. Stejně jako ostatní inovativní média Epson je i tento papír navržen a vyroben tak, aby vám nabídl nejvyšší možné rozlišení a sytost barev. Spotřební materiály Epson jsou vždy zárukou prověřené kvality Epson Přehled - Certifikace FOGRA pro ofset PT1/PT2/PT3, flexo, gravura S1/S2/S3/S4 - Bílý bod papíru 95, 0 -2 optimalizovaný pro FOGRA39 - Řízená přesnost bílého bodu méně než ? E 1,0 - Bez bělicích látek - 205 g/m?, 200 mikronů - Polomatný povrch - Ihned schnoucí

Standard Proofing Paper je certifikován podle normy Fogra 39, která se má stát normou evropskou. Díky nejširšímu barevnému spektru pro prezicní reprodukci barev, jaké v naší nabídce najdete, přináší tento papír kombinaci základní barvy, hmotnosti a stupně lesku, která se vypořádá s požadavky všech barevně kritických procesů komerčního ofsetového tisku. Toto médium optimalizované pro zkušební nátisk nabízí při použití inkoustu Epson UltraChrome K3 Vivid Magenta vynikající krátkodobou stabilitu.

Stejně jako ostatní inovativní média Epson je i tento papír navržen a vyroben tak, aby vám nabídl nejvyšší možné rozlišení a sytost barev. Spotřební materiály Epson jsou vždy zárukou prověřené kvality Epson

Přehled

- Certifikace FOGRA pro ofset PT1/PT2/PT3, flexo, gravura S1/S2/S3/S4
- Bílý bod papíru 95, 0 -2 optimalizovaný pro FOGRA39
- Řízená přesnost bílého bodu méně než ? E 1,0
- Bez bělicích látek
- 205 g/m?, 200 mikronů
- Polomatný povrch
- Ihned schnoucí