

EPSON TM-U220PB-007, paralel,světlá se zdrojem

cena vč DPH: **8532 Kč**

cena bez DPH: 7052 Kč

Kód zboží (ID): 6440327

PN: C31C517007

Záruka: 24 měsíců



Pokladní tiskárna EPSON TM-U220PB, jehličková, paralelní, bílá, se zdrojem, bez napájecího a paralelního kabelu, s řezačkou papíru a bez journalu Pokladní tiskárny EPSON TM-U220 jsou dostupné ve třech provedeních. Jsou kompaktní, spolehlivé, rychlé a nabízí všechny výhody rychlého a snadného použití, jako automatické natažení papíru, journal tisk (navíjení kontrolní pásky při použití papíru s průklepem) a řezačku papíru (závisí na modelu). Výhodou jehličkových tiskáren vůči ostatním tiskovým technologiím je tisk na obyčejný papír, možnost tisku s průklepem a nízká ceny tiskových pásek. model (P)A - stříhačka papíru a journal model (P)B - pouze stříhačka papíru model (P)D - bez stříhačky a bez journalu (P) - paralelní provedení _

Specifikace: Způsob tisku: 9-pin, jehličkový Tiskové fonty: 7 x 9/9 x 9 Počet znaků/ řádek: 40/42 or 33/35 Velikost znaků: 1.2(W) x 3.1(H)/1.6(W) x 3.1(H)mm, 95 Alphanumeric, 37 International, 128 x 12 Graphic, Traditional/Simplified Chinese, Thai, Japanese, Korean Character set: 95 Alphanumeric, 37 International, 128 x 12 Graphic, Traditional/Simplified Chinese, Thai, Japanese, Korean Znaků/palec: 17.8/16 cpi nebo 14.5/13.3 Možné rozhraní: RS-232, Bi-directional parallel, Connect-It™ family*, Dealer Option: USB, 10 Base-T I/F Data buffer: 4 KB or 40 bytes Rychlost tisku: 4.7 ř/s (při 40ti znacích, 16 cpi), 6.0 ř/s (při 30ti znacích, 16 cpi) Rozměry papíru: 57.5±0.5mm, 69.5±0.5mm, 76±0.5mm (W), x průměr. 83.0 Tloušťka papíru: 0.06 to 0.085 Možnost kopie: Jeden originál + jedna kopie Tisková páska: ERC-38 (purple, black, black/red) Životnost pásky: Purple: 4 mil.znaků, Black: 3 mil.znaků, Black/red: 1.5 mil. černých znaků, 750,000 červených znaků AC adapter (součástí balení) Napájení 24 V Rozhraní pro šuplík: 2 Spolehlivost MTBF 180,000 hodin, MCBF 18 mil. řádků Rozměry (mm): Type A: 160 (W) x 286 (D) x 157.5 (H), Type B: 160 (W) x 248 (D) x 138.5 (H), Type D: 160 (W) x 248 (D) x 138.5 (H) Hmotnost: Type A: 2.7 Kg, Type B: 2.5 Kg, Type D: 2.3 Kg Control Board: EMC standards VCCI class A, FCC class A, CE marking, AS/NZS

3548 class B Bezp. standardy: UL, CSA, TUV (EN60950) K pokladním tiskárnám není dodáván datový (paralel - standardní, serial - spec. křížený kabel) ani napájecí (standardní PC konektor) kabel.

Pokladní tiskárna EPSON TM-U220PB, jehličková, paralelní, bílá, se zdrojem, bez napájecího a paralelního kabelu, s řezačkou papíru a bez journalu Pokladní tiskárny EPSON TM-U220 jsou dostupné ve třech provedeních. Jsou kompaktní, spolehlivé, rychlé a nabízí všechny výhody rychlého a snadného použití, jako automatické natažení papíru, journal tisk (navíjení kontrolní pásky při použití papíru s průklepem) a řezačku papíru (závisí na modelu). Výhodou jehličkových tiskáren vůči ostatním tiskovým technologiím je tisk na obyčejný papír, možnost tisku s průklepem a nízká cena tiskových pásek. model (P)A - stříhačka papíru a journal model (P)B - pouze stříhačka papíru model (P)D - bez stříhačky a bez journalu (P) - paralelní provedení

Specifikace: Způsob tisku: 9-pin, jehličkový Tiskové fonty: 7 x 9/9 x 9 Počet znaků/řádek: 40/42 or 33/35 Velikost znaků: 1.2(W) x 3.1(H)/1.6(W) x 3.1(H)mm, 95 Alphanumeric, 37 International, 128 x 12 Graphic, Traditional/Simplified Chinese, Thai, Japanese, Korean Character set: 95 Alphanumeric, 37 International, 128 x 12 Graphic, Traditional/Simplified Chinese, Thai, Japanese, Korean Znaků/palec: 17.8/16 cpi nebo 14.5/13.3 Možné rozhraní: RS-232, Bi-directional parallel, Connect-It™ family*, Dealer Option: USB, 10 Base-T I/F Data buffer: 4 KB or 40 bytes Rychlost tisku: 4.7 ř/s (při 40ti znacích, 16 cpi), 6.0 ř/s (při 30ti znacích, 16 cpi) Rozměry papíru: 57.5±0.5mm, 69.5±0.5mm, 76±0.5mm (W), x průměr. 83.0 Tloušťka papíru: 0.06 to 0.085 Možnost kopie: Jeden originál + jedna kopie Tisková páska: ERC-38 (purple, black, black/red) Životnost pásky: Purple: 4 mil.znaků, Black: 3 mil.znaků, Black/red: 1.5 mil. černých znaků, 750,000 červených znaků AC adapter (součástí balení) Napájení 24 V Rozhraní pro šuplík: 2 Spolehlivost MTBF 180,000 hodin, MCBF 18 mil. řádků Rozměry (mm): Type A: 160 (W) x 286 (D) x 157.5 (H), Type B: 160 (W) x 248 (D) x 138.5 (H), Type D: 160 (W) x 248 (D) x 138.5 (H) Hmotnost: Type A: 2.7 Kg, Type B: 2.5 Kg, Type D: 2.3 Kg Control Board: EMC standards VCCI class A, FCC class A, CE marking, AS/NZS 3548 class B Bezp. standardy: UL, CSA, TUV (EN60950) K pokladním tiskárnám není dodáván datový (paralel - standardní, serial - spec. křížený kabel) ani napájecí (standardní PC konektor) kabel.