

AXAGON HMC-5, USB 3.2 Gen 1 hub, porty 2x USB-A, HDMI, SD/microSD slot, PD 100W, kabel USB-C 20cm

cena vč DPH: **929 Kč**

cena bez DPH: 768 Kč

Kód zboží (ID): 6475146

PN: KOU285667-25

Záruka: 24 měsíců



Multi portový USB 3.2 Gen 1 hub. HDMI, čtečka karet a Power Delivery. Kabel USB-C 20cm. vstup USB 3.2 Gen 1, USB-C (DP Alt Mode) výstup USB 3.2 Gen 1, HDMI, 4-portový výstup sloty pro karty 2 sloty, SD, microSD podpora zařízení až 4K / 30Hz připojení k PC USB type C-M, kabel napevno, kabel 20 cm napájení po sběrnici provedení kovový plášť extra PD Multiportový USB-C 3.2 Gen 1 hub AXAGON HMC-5 rozšíří Váš notebook, počítač nebo telefon o čtveřici portů a čtečku paměťových karet SD / microSD. Přes oboustranný USB-C konektor snadno a rychle připojíte k počítači dvě USB zařízení, čtečku karet a HDMI zobrazovač současně. Zároveň získáte možnost napájení notebooku pomocí technologie Power Delivery. USB-C hub vám tak poskytne jednoduchou a skladnou dokovací stanici 5v1 k notebooku jako je například MacBook Pro. USB rozbočovač nabízí dva USB výstupy se standardními USB-A konektory. Hub také zvládne trvalé připojení několika externích disků současně. Díky rychlému USB 3.2 Gen 1 rozhraní je přenosová rychlost hubu až 5Gb/s. Hub dále umožní nabíjení telefonů a tabletů proudem až 1,5A/5V, z hubu tak snadno nabijete např. Android smartphone, Apple iPhone, Apple iPad apod. USB-C konektor je vyhrazen pouze pro napájení a současné dobíjení telefonů nebo notebooků pomocí technologie Power Delivery 3.0 výkonem až 100W. Do hubu zapojíte USB-C Power Delivery nabíječku a hub připojíte k notebooku. Tím také uvolníte jeden USB-C port. Podmínkou je notebook s podporou nabíjení z USB-C portu pomocí Power Delivery a vhodná PD nabíječka. HDMI výstup poskytuje kvalitní obraz až do rozlišení 4K/30Hz Ultra HD a podporuje přenos vícekanálového zvuku. Podporována jsou také oblíbená hráčská rozlišení WQHD 2560 x 1440 při 60Hz nebo FullHD 1920 x 1080 při 60, 100 a 120Hz max. Pro správné fungování video výstupu je nutné, aby USB-C port notebooku podporoval DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) nebo Thunderbolt 3. Čtečka karet podporuje všechny verze SD a microSD

karet včetně SDXC a microSDXC s kapacitou až 2TB. Vysoké přenosové rychlosti jsou zajištěny USB 3.2 Gen 1 rozhraním. Card reader umožňuje současnou práci s kartami v obou slotech a přímé kopírování mezi nimi. Elegantní hliníkové tělo zajistí nejen mechanickou odolnost, ale i kvalitní chlazení. Potěší také jemně strukturovaný povrch, na kterém nezůstávají otisky prstů. Replikátor portů je ideálním doplňkem pro notebooky bez USB-A konektorů, čtečky karet a video výstupu. V hubu lze využít Vaše stávající USB periferie bez nutnosti pořízování nových. Díky funkcím Plug and Play a Hot Plug je samotné zapojení hubu velmi jednoduché bez složité instalace a také lze jednoduše připojovat a odpojovat periferie za běhu počítače. Rozbočovač se nezalekne ani připojení k telefonům s USB-C konektorem. K telefonu tak připojíte například flash disk, klávesnici, myš, monitor, TV nebo projektor. Vstup:

- 1x USB 3.2 Gen 1 / SuperSpeed USB port, konektor USB-C male.
- Zpětně kompatibilní s USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 a USB 2.0.
- Kompatibilní s Thunderbolt 3.

Připojovací USB konektor typu C male (samec) umístěn na napevno uchyceném 20 cm kabelu. Výstupy USB:

- 2x SuperSpeed USB port, konektor USB-A female.
- 1x USB type C Power Delivery port (jen nabíjení), konektor USB-C female.
- Podpora přenosových rychlostí 5.000 / 480 / 12 / 1.5 Mb/s (SuperSpeed / High / Full / Low speed).
- Celková propustnost / přenosová rychlost je dána použitým USB 3.2 Gen 1 rozhraním (teoreticky až 5 Gbit/s).
- USB-C hub zvládne připojení několika externích disků současně.
- Nabíjení mobilních zařízení (včetně iPad) proudem až 1.5A v každém z USB portů hubu. Celkový nabíjecí proud (který se dělí na porty) dosahuje až 2.5A při napětí 5V (záleží na možnostech USB portu počítače).

Výstup HDMI:

- HDMI.
- Konektor HDMI A (F) female.
- Maximální podporované rozlišení 4K / 4096 x 2160 při 30 Hz.
- WQHD rozlišení 2560 x 1440 při 60 Hz max.
- FullHD rozlišení 1920 x 1080 při 60, 100, 120 Hz max.
- Pro funkci video výstupu je nutné hub zapojit do USB-C portu s podporou DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) nebo do USB-C portu s podporou Thunderbolt 3. Dále je nutný vhodný OS. Bez této podpory nebude funkce video výstupu dostupná.
- Podpora HPD (Hot-Plug-Detect).
- Podpora TMDs (Transition Minimized Differential Signaling).
- Plná podpora HDCP 1.4 a 2.3 (High-bandwidth Digital Content Protection).
- Podpora až 8kanálového LPCM zvuku, komprimovaného audia (AC-3, DTS) a HBR audio formátů.
- Podpora vzorkovací frekvence až 192 kHz a až 24bitového zvuku – závisí na zdrojovém a koncovém zařízení, tj. notebooku/telefonu a TV/monitoru/AV receiveru.

Čtečka karet - dva sloty:

- slot Micro SD: microSD / microSDHC / microSDXC / TransFlash,
- slot SD: SecureDigital / SDHC / SDXC, MultiMedia Card, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC mobile, RS-MMC, s adaptérem - miniSD, microSD / microSDHC / microSDXC, MMC Micro.

Čtečka podporuje tyto specifikace flash karet:

- SD 1.0/1.1 (SD - Secure Digital, až 2GB).
- SD 2.0 (SDHC - Secure Digital High Capacity, až 32GB).
- SD 3.0 (SDXC - Secure Digital eXtended Capacity, až 2TB).
- MMC a eMMC 3.x / 4.0 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 / 5.0 (8-bit).
- Podpora SD 3.01 a SD Jukebox aplikace (CPRM funkce).
- Podpora Ultra High Speed bus UHS-I (SDR12/SDR25/SDR50/DDR50/SDR104) rychlost až 104 MB/s.
- Podpora hardware ECC (Error Correction Code) funkce a CRC (Cyclic Redundancy Check) funkce.
- 2 LUN - v souborových manažerech se čtečka indikuje jako dvě diskové jednotky.

Power Delivery:

- Podpora Power Delivery 3.0 - průchozí napájení zařízení ze síťového adaptéru přes USB-C hub.
- Maximální výkon napájení přes PD USB-C výstup hubu 100W - 20V/5A.
- Nutná podpora PD ze strany zařízení (notebooku, telefonu) a vhodný PD síťový adaptér.

Další vlastnosti:

- Možnost připojení zařízení za chodu díky podpoře Hot Plug.
- Plná podpora Plug and Play.
- Podpora úsporného

režimu. • Napájení přes USB sběrnici - USB bus power nebo z PD nabíječky. • Odolné hliníkové tělo pro lepší chlazení hubu. Vyšší povrchová teplota hubu není závadou - teplo generované provozem hubu je lépe odváděno a předáváno do okolí. • Bílá LED indikuje trvalým svitem připojení hubu k počítači. • Kvalitní stíněný kabel zaručuje vysokou rychlost komunikace a minimální nežádoucí interference. • Rozměry 110 x 35 x 12.5 mm. • Hmotnost 55 g (vč. kabelu). • Délka USB kabelu 20 cm. Podporované operační systémy: • Microsoft Windows 10, 11, Mac OS, Linux, Android a Chrome OS. Kompatibilita je závislá na používaném operačním systému a podpoře od výrobce zařízení. • Pozn. 1: Ovladače jsou součástí podporovaných operačních systémů a nainstalují se zcela automaticky. Žádné jiné ovladače není třeba instalovat. • Pozn. 2: DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) je podporovaný pouze v aktualizovaných operačních systémech a dále závisí na podpoře ze strany zařízení (notebooku, telefonu).

Multi portový USB 3.2 Gen 1 hub. HDMI, čtečka karet a Power Delivery. Kabel USB-C 20cm. vstup USB 3.2 Gen 1, USB-C (DP Alt Mode) výstup USB 3.2 Gen 1, HDMI, 4-portový výstup sloty pro karty 2 sloty, SD, microSD podpora zařízení až 4K / 30Hz připojení k PC USB type C-M, kabel napevno, kabel 20 cm napájení po sběrnici provedení kovový plášť extra PD Multiportový USB-C 3.2 Gen 1 hub AXAGON HMC-5 rozšíří Váš notebook, počítač nebo telefon o čtveřici portů a čtečku paměťových karet SD / microSD. Přes oboustranný USB-C konektor snadno a rychle připojíte k počítači dvě USB zařízení, čtečku karet a HDMI zobrazovač současně. Zároveň získáte možnost napájení notebooku pomocí technologie Power Delivery. USB-C hub vám tak poskytne jednoduchou a skladnou dokovací stanici 5v1 k notebooku jako je například MacBook Pro. USB rozbočovač nabízí dva USB výstupy se standardními USB-A konektory. Hub také zvládne trvalé připojení několika externích disků současně. Díky rychlému USB 3.2 Gen 1 rozhraní je přenosová rychlost hubu až 5Gb/s. Hub dále umožní nabíjení telefonů a tabletů proudem až 1,5A/5V, z hubu tak snadno nabijete např. Android smartphone, Apple iPhone, Apple iPad apod. USB-C konektor je vyhrazen pouze pro napájení a současně dobíjení telefonů nebo notebooků pomocí technologie Power Delivery 3.0 výkonem až 100W. Do hubu zapojíte USB-C Power Delivery nabíječku a hub připojíte k notebooku. Tím také uvolníte jeden USB-C port. Podmínkou je notebook s podporou nabíjení z USB-C portu pomocí Power Delivery a vhodná PD nabíječka. HDMI výstup poskytuje kvalitní obraz až do rozlišení 4K/30Hz Ultra HD a podporuje přenos vícekanálového zvuku. Podporována jsou také oblíbená hráčská rozlišení WQHD 2560 x 1440 při 60Hz nebo FullHD 1920 x 1080 při 60, 100 a 120Hz max. Pro správné fungování video výstupu je nutné, aby USB-C port notebooku podporoval DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) nebo Thunderbolt 3. Čtečka karet podporuje všechny verze SD a microSD karet včetně SDXC a microSDXC s kapacitou až 2TB. Vysoké přenosové rychlosti jsou zajištěny USB 3.2 Gen 1 rozhraním. Card reader umožňuje současnou práci s kartami v obou slotech a přímé kopírování mezi nimi. Elegantní hliníkové tělo zajistí nejen mechanickou odolnost, ale i kvalitní chlazení. Potěší také jemně strukturovaný povrch, na kterém nezůstávají otisky prstů. Replikátor portů je ideálním doplňkem pro notebooky bez

USB-A konektorů, čtečky karet a video výstupu. V hubu lze využít Vaše stávající USB periferie bez nutnosti pořízování nových. Díky funkcím Plug and Play a Hot Plug je samotné zapojení hubu velmi jednoduché bez složité instalace a také lze jednoduše připojovat a odpojovat periferie za běhu počítače. Rozbočovač se nezáleží ani připojení k telefonům s USB-C konektorem. K telefonu tak připojíte například flash disk, klávesnici, myš, monitor, TV nebo projektor. Vstup: • 1x USB 3.2 Gen 1 / SuperSpeed USB port, konektor USB-C male. • Zpětně kompatibilní s USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 a USB 2.0. • Kompatibilní s Thunderbolt 3. • Připojovací USB konektor typu C male (samec) umístěn na napevno uchyceném 20 cm kabelu. Výstupy USB: • 2x SuperSpeed USB port, konektor USB-A female. • 1x USB type C Power Delivery port (jen nabíjení), konektor USB-C female. • Podpora přenosových rychlostí 5.000 / 480 / 12 / 1.5 Mb/s (SuperSpeed / High / Full / Low speed). • Celková propustnost / přenosová rychlost je dána použitým USB 3.2 Gen 1 rozhraním (teoreticky až 5 Gbit/s). • USB-C hub zvládne připojení několika externích disků současně. • Nabíjení mobilních zařízení (včetně iPad) proudem až 1.5A v každém z USB portů hubu. Celkový nabíjecí proud (který se dělí na porty) dosahuje až 2.5A při napětí 5V (záleží na možnostech USB portu počítače). Výstup HDMI: • HDMI. • Konektor HDMI A (F) female. • Maximální podporované rozlišení 4K / 4096 x 2160 při 30 Hz. • WQHD rozlišení 2560 x 1440 při 60 Hz max. • FullHD rozlišení 1920 x 1080 při 60, 100, 120 Hz max. • Pro funkci video výstupu je nutné hub zapojit do USB-C portu s podporou DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) nebo do USB-C portu s podporou Thunderbolt 3. Dále je nutný vhodný OS. Bez této podpory nebude funkce video výstupu dostupná. • Podpora HPD (Hot-Plug-Detect). • Podpora TMDS (Transition Minimized Differential Signaling). • Plná podpora HDCP 1.4 a 2.3 (High-bandwidth Digital Content Protection). • Podpora až 8kanálového LPCM zvuku, komprimovaného audia (AC-3, DTS) a HBR audio formátů. • Podpora vzorkovací frekvence až 192 kHz a až 24bitového zvuku – závisí na zdrojovém a koncovém zařízení, tj. notebooku/telefonu a TV/monitoru/AV receiveru. Čtečka karet - dva sloty: • slot Micro SD: microSD / microSDHC / microSDXC / TransFlash, • slot SD: SecureDigital / SDHC / SDXC, MultiMedia Card, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC mobile, RS-MMC, s adaptérem - miniSD, microSD / microSDHC / microSDXC, MMC Micro. Čtečka podporuje tyto specifikace flash karet: • SD 1.0/1.1 (SD - Secure Digital, až 2GB). • SD 2.0 (SDHC - Secure Digital High Capacity, až 32GB). • SD 3.0 (SDXC - Secure Digital eXtended Capacity, až 2TB). • MMC a eMMC 3.x / 4.0 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 / 5.0 (8-bit). • Podpora SD 3.01 a SD Jukebox aplikace (CPRM funkce). • Podpora Ultra High Speed bus UHS-I (SDR12/SDR25/SDR50/DDR50/SDR104) rychlost až 104 MB/s. • Podpora hardware ECC (Error Correction Code) funkce a CRC (Cyclic Redundancy Check) funkce. • 2 LUN - v souborových manažerech se čtečka indikuje jako dvě diskové jednotky. Power Delivery: • Podpora Power Delivery 3.0 - průchozí napájení zařízení ze síťového adaptéru přes USB-C hub. • Maximální výkon napájení přes PD USB-C výstup hubu 100W - 20V/5A. • Nutná podpora PD ze strany zařízení (notebooku, telefonu) a vhodný PD síťový adaptér. Další vlastnosti: • Možnost připojení zařízení za chodu díky podpoře Hot Plug. • Plná podpora Plug and Play. • Podpora úsporného režimu. • Napájení přes USB sběrnici - USB bus power nebo z PD nabíječky. • Odolné hliníkové tělo pro lepší chlazení hubu. Vyšší povrchová teplota hubu není závadou - teplo generované provozem hubu je lépe odváděno a předáváno do okolí. • Bílá LED indikuje trvalým svitem připojení hubu k počítači. • Kvalitní stíněný kabel zaručuje vysokou rychlost komunikace a minimální

nežádoucí interference. • Rozměry 110 x 35 x 12.5 mm. • Hmotnost 55 g (vč. kabelu). • Délka USB kabelu 20 cm. Podporované operační systémy: • Microsoft Windows 10, 11, Mac OS, Linux, Android a Chrome OS. Kompatibilita je závislá na používaném operačním systému a podpoře od výrobce zařízení. • Pozn. 1: Ovladače jsou součástí podporovaných operačních systémů a nainstalují se zcela automaticky. Žádné jiné ovladače není třeba instalovat. • Pozn. 2: DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) je podporovaný pouze v aktualizovaných operačních systémech a dále závisí na podpoře ze strany zařízení (notebooku, telefonu).