

MikroTik Ethernetová gigabitová přepětová ochrana GESP

cena vč DPH: **809 Kč**

cena bez DPH: 668 Kč

Kód zboží (ID): 6476720

PN: NANMKR0003-7

Záruka: 24 měsíců



MikroTik GESP

Z jednotky je vyveden uzemňovací kabel, který musí být připojen. Pro správnou funkci jednotky je také potřeba použít stíněný kabel a stíněné konektory. Pokud je kabel z antény připojen napřímo k routeru, tak pro zvýšení ochrany doporučujeme použít přepětovou ochranu i pro koncové zařízení. RBGESP podporuje pasivní i aktivní PoE napájení v rozmezí od 12 do 57 V.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 1 x RJ-45

Napájení: 12 - 57 V

Podpora PoE ano, IEEE 802af/at

Provozní teplota: -40 °C až +70 °C

MikroTik GESP

Z jednotky je vyveden uzemňovací kabel, který musí být připojen. Pro správnou funkci jednotky je také potřeba použít stíněný kabel a stíněné konektory. Pokud je kabel z antény připojen napřímo k routeru, tak pro zvýšení ochrany doporučujeme použít přepětovou ochranu i pro koncové zařízení. RBGESP

podporuje pasivní i aktivní PoE napájení v rozmezí od 12 do 57 V.</p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Rozhraní: 1 x RJ-45</p>

<p>Napájení: 12 - 57 V</p>

<p>Podpora PoE ano, IEEE 802af/at</p>

<p>Provozní teplota: -40 °C až +70 °C</p>