

STONET by Netis N2 - Wi-Fi Router, AC 1200, 1x WAN, 4x LAN, 4x fixní anténa 5 dB, Full Gigabit porty

cena vč DPH: **886 Kč**

cena bez DPH: 732 Kč

Kód zboží (ID): 6476736

PN: NARNTS1030-7

Záruka: 24 měsíců



Netis N2

Dvoupásmový bezdrátový Wi-Fi router pracující na frekvencích 2,4 a 5 GHz standardu 802.11a/b/g/n/ac. Čtyři externí 5 dBi antény poskytují stabilní bezdrátové připojení a optimální pokrytí. V pásmu 2,4 GHz dosahuje přenosových rychlostí až 300 Mbps a v pásmu 5 GHz až 867 Mbps. Na zadní straně disponuje čtyřmi RJ-45 gigabit LAN konektory a jedním RJ-45 gigabit WAN konektorem.

- Podporuje standard 802.11ac.
- Souběžný přenos dat rychlostí 300 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a 867 Mb/s v pásmu 5 GHz vytváří celkovou dostupnou šířku pásma 1167 Mb/s (AC1200).
- Čtyři externí antény poskytují stabilní bezdrátové připojení a optimální pokrytí.
- Různé typy připojení WAN v režimu AP routeru - DHCP, statická IP, PPPoE, L2TP, PPTP, duální přístup (PPPoE/PPTP/L2TP), WISP.
- Podporuje režimy Repeater a Access Point, který umožňuje vytvořit nový přístupový bod sítě Wi-Fi.
- Řízení přístupu - filtrování IP, MAC a domén.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard sítě: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Rychlost datového přenosu: 867 Mbps (5 GHz), 300 Mbps (2,4 GHz)

Porty: 4 x GbE RJ-45 LAN, 1 x GbE RJ-45 WAN

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz a 5 GHz

Zabezpečení: WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, bezdrátové MAC filtrování

Podpora PoE: ne

Rozměry: 212 x 145 x 40 mm

Netis N2

Dvoupásmový bezdrátový Wi-Fi router pracující na frekvencích **2,4 a 5 GHz** standardu **802.11a/b/g/n/ac**. Čtyři externí **5 dBi** antény poskytují stabilní bezdrátové připojení a optimální pokrytí. V pásmu 2,4 GHz dosahuje přenosových rychlostí **až 300 Mbps** a v pásmu 5 GHz **až 867 Mbps**. Na zadní straně disponuje **čtyřmi RJ-45 gigabit LAN** konektory a **jedním RJ-45 gigabit WAN** konektorem.

- Podporuje standard 802.11ac.

- Souběžný přenos dat rychlostí 300 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a 867 Mb/s v pásmu 5 GHz vytváří celkovou dostupnou šířku pásma 1167 Mb/s (AC1200).

- Čtyři externí antény poskytují stabilní bezdrátové připojení a optimální pokrytí.

- Různé typy připojení WAN v režimu AP routeru - DHCP, statická IP, PPPoE, L2TP, PPTP, duální přístup (PPPoE/PPTP/L2TP), WISP.

- Podporuje režimy Repeater a Access Point, který umožňuje vytvořit nový přístupový bod sítě Wi-Fi.

- Řízení přístupu - filtrování IP, MAC a domén.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard sítě: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Rychlost datového přenosu: 867 Mbps (5 GHz), 300 Mbps (2,4 GHz)

Porty: 4 x GbE RJ-45 LAN, 1 x GbE RJ-45 WAN

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz a 5 GHz

Zabezpečení: WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, bezdrátové MAC filtrování

Podpora PoE: ne

Rozměry: 212 x 145 x 40 mm