

# SEASONIC zdroj Prime TX-750 Titanium / SSR-750TR / aktiv. PFC / 80PLUS Titanium

**cena vč DPH:** **6946 Kč**

cena bez DPH: 5740 Kč

**Kód zboží (ID):** 6478784

**PN:** PRIME-TX-750

**Záruka:** 120 měsíců



80PLUS® Titán Úroveň účinnosti kybernetiky TBA Hladina hluku Cybenetics TBA Faktor formy Intel ATX 12 V Rozměry 170 mm (š) x 150 mm (d) x 86 mm (v) Informácie o fanúškoch Veľkosť ventilátora 135 mm Ovládanie ventilátora Hybridné ovládanie ventilátora Premium Ložisko ventilátora Fluidné dynamické ložisko Očakávaná dĺžka života 50 000 hodín pri 40 °C, 15 - 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu Informácie o kábli Modularita Plne modulárne Typ kábla Ploché čierne káble Elektrické funkcie Prevádzková teplota 0 - 50 °C (zníženie zo 100 % na 80 % od 40 °C do 50 °C) MTBF @ 25 °C, bez. ventilátor 150 000 hodín Vstup striedavého prúdu Celý rozsah Ochrana OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP Bezpečnosť a životné prostredie Bezpečnosť a EMC cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE Dodržiavanie predpisov v oblasti životného prostredia Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH Záruka 12 rokov Výstupný výkon Vstup striedavého prúdu Napätie: 100 V - 240 V Aktuálne: 9.5 - 4.5 A Frekvencia: 50 Hz - 60 Hz Výstup DC Železnica +3.3 V +5 V +12 V -12 V +5 VSB Maximálny výkon 20 A 20 A 62 A 0.3 A 3 A 100 W 744 W 3.6 W 15 W Celkový trvalý výkon 750 W

80PLUS® Titán Úroveň účinnosti kybernetiky TBA Hladina hluku Cybenetics TBA Faktor formy Intel ATX 12 V Rozměry 170 mm (š) x 150 mm (d) x 86 mm (v) Informácie o fanúškoch Veľkosť ventilátora 135 mm Ovládanie ventilátora Hybridné ovládanie ventilátora Premium Ložisko ventilátora Fluidné dynamické ložisko Očakávaná dĺžka života 50 000 hodín pri 40 °C, 15 - 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu Informácie o kábli Modularita Plne modulárne Typ kábla Ploché čierne káble Elektrické funkcie Prevádzková teplota 0 - 50 °C (zníženie zo 100 % na 80 %

od 40 °C do 50 °C) MTBF @ 25 °C, bez. ventilátor 150 000 hodín Vstup striedavého prúdu Celý rozsah Ochrana OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP Bezpečnosť a životné prostredie Bezpečnosť a EMC cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE Dodržiavanie predpisov v oblasti životného prostredia Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH Záruka 12 rokov Výstupný výkon Vstup striedavého prúdu Napätie: 100 V - 240 V Aktuálne: 9.5 - 4.5 A Frekvencia: 50 Hz - 60 Hz Výstup DC Železnica +3.3 V +5 V +12 V -12 V +5 VSB Maximálny výkon 20 A 20 A 62 A 0.3 A 3 A 100 W 744 W 3.6 W 15 W Celkový trvalý výkon 750 W