

KABEL PATCH UTP kat. 6, 500m , drát SOLARIX stíněný LSOH, LSOHFR B2ca s1a d1 a1 500m / cívka oranžový

cena vč DPH: **8705 Kč**

cena bez DPH: 7194 Kč

Kód zboží (ID): 6486266

PN: SXKD-6-UTP-
LSOHFR-B2CA

Záruka: 24 měsíců



Solarix SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2ca 500 m

Spolehlivý venkovní nestíněný U/UTP kabel kategorie Cat6, který je určený pro provoz ethernetových protokolů, včetně 2.5G Base-T a 5G Base-T. Konstrukce kabelu je U/UTP s plastovým křížem, který zajišťuje maximální oddělení párů od sebe po celé délce kabelu. Typ pláště je LSOHFR s třídou reakce na oheň B2cas1,d1,a1. Vodiče kabelu jsou vyrobeny z kvalitního měděného drátu s čistotou mědi 99,97 %. Kabel bez problémů splňuje požadavky z mezinárodních standardů ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-D. Stejně jako ostatní kabely Solarix, je i kabel SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2ca značen metrží po 1 m v rozsahu od 0 do 500 m. Kabel je dodáván na vysoce pevné dřevěné cívce, na které jsou uvedeny všechny nezbytné produktové informace, včetně čárových kódů, výrobní šarže, popisu a nejdůležitějších technických parametrů.

Technické parametry Kategorie: CAT6 Podporované protokoly: 2.5/5G Base-T a nižší
Stínění: ne Šířka pásma: 250 MHz Typ a velikost vodiče: měděný drát 0,55 mm ± 0,005 mm Materiál vodiče: měď (99,97% čistota) Izolace a průměr vodiče s izolací: HDPE 0,98 mm Třída reakce na oheň: B2cas1,d1,a1; LSOHFR Barva: oranžová (RAL 2003) Průměr kabelu: 6,6 mm Váha: 54,1 kg/km NVP: 69 % Propagation delay: 535 ns/100 m Delay skew: ≤45 ns/100 m Skladovací teplota: -20 až +60 °C Provozní teplota: -20 až +60 °C Teplota při instalaci: 0 až +50 °C Balení: 500 m, dřevěná cívka

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kategorie: CAT6 Stínění: ne Typ a velikost vodiče: měděný drát 0,55 mm ± 0,005 mm Izolace: polyethylen (HDPE) 0,98 mm Plášť: LSOHFR

Solarix SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2ca 500 m

Spolehlivý **venkovní nestíněný U/UTP** kabel kategorie **Cat6**, který je určený pro provoz ethernetových protokolů, včetně 2.5G Base-T a 5G Base-T. Konstrukce kabelu je **U/UTP s plastovým křížem**, který zajišťuje maximální oddělení párů od sebe po celé délce kabelu. **Typ pláště je LSOHFR** s třídou reakce na oheň **B2ca s1,d1,a1**.

Vodiče kabelu jsou vyrobeny z kvalitního měděného drátu s čistotou mědi 99,97 %. Kabel bez problémů splňuje požadavky z mezinárodních standardů **ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-D**. Stejně jako ostatní kabely Solarix, je i kabel SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2ca značen metráží po 1 m v rozsahu od 0 do 500 m. Kabel je dodáván na vysoce pevné dřevěné cívce, na které jsou uvedeny všechny nezbytné produktové informace, včetně čárových kódů, výrobní šarže, popisu a nejdůležitějších technických parametrů.

Technické parametry

Kategorie: CAT6

Podporované protokoly: 2.5/5G Base-T a nižší

Stínění: ne

Šířka pásma: 250 MHz

Typ a velikost vodiče: měděný drát 0,55 mm ± 0,005 mm

Materiál vodiče: měď (99,97% čistota)

Izolace a průměr vodiče s izolací: HDPE 0,98 mm

Třída reakce na oheň: B2ca s1,d1,a1; LSOHFR

Barva: oranžová (RAL 2003)

Průměr kabelu: 6,6 mm

Váha: 54,1 kg/km

NVP: 69 %

Propagation delay: 535 ns/100 m

Delay skew: ≤45 ns/100 m

Skladovací teplota: -20 až +60 °C

Provozní teplota: -20 až +60 °C

Teplota při instalaci: 0 až +50 °C

Balení: 500 m, dřevěná cívka

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kategorie: CAT6

Stínění: ne

Typ a velikost vodiče: měděný drát 0,55 mm ± 0,005 mm

Izolace: polyethylen (HDPE) 0,98 mm

Plášť: LSOHFR