

Solarix keystone c6 UTP RJ45 černý samořezný S XKJ-6-UTP-BK-SA

cena vč DPH: **102 Kč**

cena bez DPH: 84 Kč

Kód zboží (ID): 6486271

PN: S XKJ-6-UTP-BK-SA

Záruka: 24 měsíců



Samořezné keystony Solarix se vyznačují velmi jednoduchou instalací, ke které není nutné použít zařezávací nástroj. Bez problémů splňují parametry specifikované v mezinárodních standardech strukturované kabeláže včetně všech jejich aktualizací. Keystony jsou osazeny 180° samořeznou svorkovnicí, která je označena barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Do této svorkovnice je možné zařezat kabely s vodiči o velikosti AWG 26-22. Standardní barva nestíněných samořezných keystonů Solarix je černá, u stíněné verze je tělo modulu oplechováno stříbrnou kovovou částí. Díky svým kompaktním rozměrům jsou tyto samořezné keystony kompatibilní s modulárními zásuvkami většiny výrobců (ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor a další). Kompabilitu si můžete ověřit v tabulce, která se nachází v souborech ke stažení. Specifikace: Kategorie: 6a Nejvyšší podporovaný protokol: 1000 BaseT Stínění: Ne, UTP Min. životnost portu: 1000 zapojení/odpojení Krytí kontaktů: 50 μ zlata a 100 μ niklu Svorkovnice: samozářezová Min. životnost svorkovnice: 200 zařezání Velikost vodiče: AWG 26-22 Materiál nekovových částí: FR plast podle UL94-0 Barva: černá Skladovací teplota: -40 až 70°C Provozní teplota: -10 až 60°C Max. provozní vlhkost: 93 %

Samořezné keystony Solarix se vyznačují velmi jednoduchou instalací, ke které **není nutné** použít zařezávací nástroj.

Bez problémů splňují parametry specifikované v mezinárodních standardech strukturované kabeláže včetně všech jejich aktualizací.

Keystony jsou osazeny **180° samořeznou** svorkovnicí, která je označena barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Do této svorkovnice je možné zařezat kabely s vodiči o velikosti AWG 26-22.

Standardní barva **nestíněných** samořezných keystonů Solarix je černá, u **stíněné** verze je tělo modulu oplechováno stříbrnou kovovou částí.

Díky svým kompaktním rozměrům jsou tyto samořezné keystony **kompatibilní** s modulárními zásuvkami většiny výrobců (ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor a další). Kompatibilitu si můžete ověřit v tabulce, která se nachází v souborech ke stažení.

Specifikace:

Kategorie: 6a

Nejvyšší podporovaný protokol: 1000 BaseT

Stínění: Ne, UTP

Min. životnost portu: 1000 zapojení/odpojení

Krytí kontaktů: 50 μ zlata a 100 μ niklu

Svorkovnice: samozářezová

Min. životnost svorkovnice: 200 zařezání

Velikost vodiče: AWG 26-22

Materiál nekovových částí: FR plast podle UL94-0

Barva: černá

Skladovací teplota: -40 až 70°C

Provozní teplota: -10 až 60°C

Max. provozní vlhkost: 93 %