

Teltonika TSW212 průmyslový L2 manažovaný switch, 8x 10/100/1000, 2x SFP, bez zdroje

cena vč DPH: **3363 Kč**

cena bez DPH: 2779 Kč

Kód zboží (ID): 6487730

PN: TSW212

Záruka: 24 měsíců



Teltonika L2/L3 Managed Switch 8 10/100/1000, 2x SFP - TSW212

Průmyslový managed switch **Teltonika TSW212** od společnosti Teltonika Networks je řízený ethernetový přepínač L2 Teltonika Networks s dalšími funkcemi L3, jako je podpora klientů DHCPv6 a statické směrování IPv6 pro lepší správu sítě. Tento přepínač podporuje několik průmyslových protokolů, včetně EtherNet/IP, PROFINET a MRP, a má 8 gigabitových ethernetových portů a 2 porty SFP, které zajišťují robustní komunikaci na velké vzdálenosti po optických vláknech. **TSW212** je zasazen do robustního hliníkového pouzdra a vyniká odolností vůči extrémním teplotám a silným vibracím - to vše při snadné instalaci díky integrovanému držáku na lištu DIN.

Dostupná rychlost při práci

Gigabitová rychlost zajištěna 8 porty (10/100/1000 Mb/s), vysoká propusnost, 2x SFP port.

Tento switch nemá v balení napájecí zdroj, zvolte si podle svých potřeb v nabídce příslušenství.

Vlastnosti

- **Typ přepínače:** řízený.
- **Přepínač vrstev:** L2, L3.
- **Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45:** Gigabit Ethernet

(10/100/1000).

- **Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45:** 8.
- **Počet SFP portů:** 2.
- **RAM:** 128MB, DDR3.
- **Paměť:** 16MB serial flash.
- **Tabulka MAC adres:** 8000 pol.
- **Síťové standardy Ethernet:** IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, 802.3az.
- **LED:** 1 x LED napájení, 1 x pomocná LED, 16 x LED stavu LAN, 2 x LED stavu SFP.

Spolehlivá ochrana

Switch Teltonika TSW212 je vybaven robustním kovovým krytem, který spolehlivě zajišťuje ochranu před prachem, vlhkostí, vibracemi či extrémními teplotami. Díky tomu bude váš switch vždy ochráněn.

Jednoduchá instalace

Příručka Quick Start Guide (QSG) vám bude k dispozici jak v online verzi, tak ve verzi tištěné pro vaše první kroky při instalaci zařízení TSW212. Naleznete zde pokyny pro instalaci hardwaru, informace pro první přihlášení, specifikace zařízení a obecné bezpečnostní informace. Tištěná verze příručky je součástí zařízení.

Fyzické specifikace:

Rozměry (š x h x v): 132 x 122.2 x 44.2 mm.

Hmotnost: 0,615 kg.

Provozní prostředí

Provozní teplota: - 40°C to 75°C.

Provozní vlhkost: 10% - 90% (bez kondenzace).

Stupeň ochrany: IP30.

Obsah balení:

- Zařízení TSW212.
- QSG (Quick Start Guide - příručka pro rychlý start).
- Obalový materiál.

Záruka

Standartní záruka zařízení je v délce 24 měsíců. Na vyžádání lze záruku rozšířit o dalších 12 měsíců (na celkovou záruku v délce 3 let), 24 měsíců (na celkovou záruku v délce 4 let) nebo 36 měsíců (na celkovou záruku až 5 let). Cena zařízení s prodlouženými zárukami na vyžádání u distributora.

Teltonika L2/L3 Managed Switch 8 10/100/1000, 2x SFP - TSW212

Průmyslový managed switch **Teltonika TSW212** od společnosti Teltonika Networks je řízený ethernetový přepínač L2 Teltonika Networks s dalšími funkcemi L3, jako je podpora klientů DHCPv6 a statické směrování IPv6 pro lepší správu sítě. Tento přepínač podporuje několik průmyslových protokolů, včetně EtherNet/IP, PROFINET a MRP, a má 8 gigabitových ethernetových portů a 2 porty SFP, které zajišťují robustní komunikaci na velké vzdálenosti po optických vláknech. **TSW212** je zasazen do robustního hliníkového pouzdra a vyniká odolností vůči extrémním teplotám a silným vibracím - to vše při snadné instalaci díky integrovanému držáku na lištu DIN.

Dostupná rychlost při práci

Gigabitová rychlost zajištěna 8 porty (10/100/1000 Mb/s), vysoká propusnost, 2x SFP port.

Tento switch nemá v balení napájecí zdroj, zvolte si podle svých potřeb v nabídce příslušenství.

Vlastnosti

- Typ přepínače:** řízený.

- Přepínač vrstev:** L2, L3.

- Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45:** Gigabit Ethernet (10/100/1000).

- Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45:** 8.

- Počet SFP portů:** 2.

- RAM:** 128MB, DDR3.

- Paměť:** 16MB serial flash.

- Tabulka MAC adres:** 8000 pol.

- Síťové standardy Ethernet:** IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, 802.3az.

- LED:** 1 x LED napájení, 1 x pomocná LED, 16 x LED stavu LAN, 2 x LED stavu SFP.

Spolehlivá ochrana

Switch Teltonika TSW212 je vybaven robustním kovovým krytem, který spolehlivě zajišťuje ochranu před prachem, vlhkostí, vibracemi či extrémními teplotami. Díky tomu bude váš switch vždy ochráněn.

Jednoduchá instalace

Příručka Quick Start Guide (QSG) vám bude k dispozici jak v online verzi, tak ve verzi tištěné pro vaše první kroky při instalaci zařízení TSW212. Naleznete zde pokyny pro instalaci hardwaru, informace pro první přihlášení, specifikace zařízení a obecné bezpečnostní informace. Tištěná verze příručky je součástí zařízení.

Fyzické specifikace:

Rozměry (š x h x v): 132 x 122.2 x 44.2 mm.

Hmotnost: 0,615 kg.

Provozní prostředí

Provozní teplota: - 40°C to 75°C.

Provozní vlhkost: 10% - 90% (bez kondenzace).

Stupeň ochrany: IP30.

Obsah balení:

Zařízení TSW212.

QSG (Quick Start Guide - příručka pro rychlý start).

Obalový materiál.

<h4>Záruka</h4>

<p>Standartní záruka zařízení je v délce 24 měsíců. Na vyžádání lze záruku rozšířit o dalších 12 měsíců (na celkovou záruku v délce 3 let), 24 měsíců (na celkovou záruku v délce 4 let) nebo 36 měsíců (na celkovou záruku až 5 let). Cena zařízení s prodlouženými zárukami na vyžádání u distributora.</p>