

# Solarix keystone c5e UTP RJ45 černý pro kleště S XKJ-NA-BU S XKJ-5E-UTP-BK-NA

**cena vč DPH:** **72 Kč**

**cena bez DPH:** 59 Kč

**Kód zboží (ID):** 778582

**PN:** S XKJ-5E-UTP-BK-NA

**Záruka:** 24 měsíců



Keystony produktové řady Solarix – kategorie 5E s označením S XKJ-5E-UTP-BK-NA jsou keystony, u kterých je důraz kladen především na rychlost a jednoduchost zařezání. Tyto keystony lze zařezat speciálními kleštěmi, které významně zkracují čas instalace. Keystony jsou dostupné ve stíněném i nestíněném provedení a bez problémů splňují požadavky definované v mezinárodních standardech ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 včetně všech nejnovějších dodatků pro kategorii 5E. Standardní barva nestíněných keystoneů je černá, u stíněné verze je tělo modulu oplechováno stříbrnou kovovou částí. Kleště s označením S XKJ-NA-BU je nutné dokoupit zvlášť a lze je použít pouze na tento typ keystoneů (tj. S XKJ-xx-yyy-BK-NA). Stejně jako všechny komponenty v produktové skupině Solarix – kategorie 5E jsou i tyto rychlozařezávací keystony vyrobeny tak, aby poskytovaly maximální životnost, vynikající výkon, spolehlivost a především jednoduchou instalaci. Nestíněné keystony jsou navíc vybaveny speciální protiprachovou krytkou. Díky svým kompaktním rozměrům jsou tyto rychlozařezávací keystony kompatibilní s modulárními zásuvkami většiny výrobců (např. ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor atd.). Tuto kompatibilitu si můžete ověřit v naší tabulce kompatibility keystoneů Solarix. . Kategorie: CAT5E Podporované protokoly [?] : 1000BaseT Stínění: ne Min. životnost portu [?] : 1000 zapojení/odpojení Krytí kontaktů [?] : 50 μ zlata a 100 μ niklu Svorkovnice [?] : rychlozařezávací Velikost vodiče [?] : AWG 26 - 22 Materiál nekovových částí [?] : FR plast podle UL94-0 Barva: černá Skladovací teplota: -40 až 70°C Provozní teplota: -10 až 60°C Max. provozní vlhkost: 93%

Keystony produktové řady Solarix – kategorie 5E s označením S XKJ-5E-UTP-BK-NA

jsou keystoney, u kterých je důraz kladen především na rychlost a jednoduchost zařezání. Tyto keystoney lze zařezat speciálními kleštěmi, které významně zkracují čas instalace. Keystoney jsou dostupné ve stíněném i nestíněném provedení a bez problémů splňují požadavky definované v mezinárodních standardech ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 včetně všech nejnovějších dodatků pro kategorii 5E. Standardní barva nestíněných keystoneů je černá, u stíněné verze je tělo modulu oplechováno stříbrnou kovovou částí. Kleště s označením SXXJ-NA-BU je nutné dokoupit zvlášť a lze je použít pouze na tento typ keystoneů (tj. SXXJ-xx-yyy-BK-NA). Stejně jako všechny komponenty v produktové skupině Solarix – kategorie 5E jsou i tyto rychlozařezávací keystoney vyrobeny tak, aby poskytovaly maximální životnost, vynikající výkon, spolehlivost a především jednoduchou instalaci. Nestíněné keystoney jsou navíc vybaveny speciální protiprachovou krytkou. Díky svým kompaktním rozměrům jsou tyto rychlozařezávací keystoney kompatibilní s modulárními zásuvkami většiny výrobců (např. ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor atd.). Tuto kompatibilitu si můžete ověřit v naší tabulce kompatibility keystoneů Solarix. . Kategorie: CAT5E Podporované protokoly [?] : 1000BaseT Stínění: ne Min. životnost portu [?] : 1000 zapojení/odpojení Krytí kontaktů [?] : 50 μ zlata a 100 μ niklu Svorkovnice [?] : rychlozařezávací Velikost vodiče [?] : AWG 26 - 22 Materiál nekovových částí [?] : FR plast podle UL94-0 Barva: černá Skladovací teplota: -40 až 70°C Provozní teplota: -10 až 60°C Max. provozní vlhkost: 93%