

Solarix keystone c6 UTP RJ45 černý pro kleště S XKJ-NA-BU S XKJ-6-UTP-BK-NA

cena vč DPH: **104 Kč**

cena bez DPH: 86 Kč

Kód zboží (ID): 778584

PN: S XKJ-6-UTP-BK-NA

Záruka: 24 měsíců



Keystony produktové řady Solarix – kategorie 6 s označením S XKJ-6-UTP-BK-NA jsou keystony, u kterých je důraz kladen především na rychlost a jednoduchost zařezání. Tyto keystony lze zařezat speciálními kleštěmi, které významně zkracují čas instalace. Keystony jsou dostupné ve stíněném i nestíněném provedení a bez problémů splňují požadavky definované v mezinárodních standardech ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 včetně všech nejnovějších dodatků pro kategorii 6. Standardní barva nestíněných keystoneů je černá, u stíněné verze je tělo modulu oplechováno stříbrnou kovovou částí. Kleště s označením S XKJ-NA-BU je nutné dokoupit zvlášť a lze je použít pouze na tento typ keystoneů (tj. S XKJ-xx-yyy-BK-NA). Stejně jako všechny komponenty v produktové skupině Solarix – kategorie 6 jsou i tyto rychlozařezávací keystony vyrobeny tak, aby poskytovaly maximální životnost, vynikající výkon, spolehlivost a především jednoduchou instalaci. Nestíněné keystony jsou navíc vybaveny speciální protiprachovou krytkou. Díky svým kompaktním rozměrům jsou tyto rychlozařezávací keystony kompatibilní s modulárními zásuvkami většiny výrobců (např. ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor atd.). Tuto kompatibilitu si můžete ověřit v naší tabulce kompatibility keystoneů Solarix. Kategorie: CAT6 Podporované protokoly [?] : 1000BaseTX Stínění: ne Min. životnost portu [?] : 1000 zapojení/odpojení Krytí kontaktů [?] : 50 μ zlata a 100 μ niklu Svorkovnice [?] : rychlozařezávací Velikost vodiče [?] : AWG 26 - 22 Materiál nekovových částí [?] : FR plast podle UL94-0 Barva: černá Skladovací teplota: -40 až 70°C Provozní teplota: -10 až 60°C Max. provozní vlhkost: 93%

Keystony produktové řady Solarix – kategorie 6 s označením S XKJ-6-UTP-BK-NA

jsou keystony, u kterých je důraz kladen především na rychlost a jednoduchost zařezání. Tyto keystony lze zařezat speciálními kleštěmi, které významně zkracují čas instalace. Keystony jsou dostupné ve stíněném i nestíněném provedení a bez problémů splňují požadavky definované v mezinárodních standardech ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 včetně všech nejnovějších dodatků pro kategorii 6. Standardní barva nestíněných keystonů je černá, u stíněné verze je tělo modulu oplechováno stříbrnou kovovou částí. Kleště s označením SXXJ-NA-BU je nutné dokoupit zvlášť a lze je použít pouze na tento typ keystonů (tj. SXXJ-xx-yyy-BK-NA). Stejně jako všechny komponenty v produktové skupině Solarix – kategorie 6 jsou i tyto rychlozařezávací keystony vyrobeny tak, aby poskytovaly maximální životnost, vynikající výkon, spolehlivost a především jednoduchou instalaci. Nestíněné keystony jsou navíc vybaveny speciální protiprachovou krytkou. Díky svým kompaktním rozměrům jsou tyto rychlozařezávací keystony kompatibilní s modulárními zásuvkami většiny výrobců (např. ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor atd.). Tuto kompatibilitu si můžete ověřit v naší tabulce compatibility keystonů Solarix. Kategorie: CAT6 Podporované protokoly [?] : 1000BaseTX Stínění: ne Min. životnost portu [?] : 1000 zapojení/odpojení Krytí kontaktů [?] : 50 μ zlata a 100 μ niklu Svorkovnice [?] : rychlozařezávací Velikost vodiče [?] : AWG 26 - 22 Materiál nekovových částí [?] : FR plast podle UL94-0 Barva: černá Skladovací teplota: -40 až 70°C Provozní teplota: -10 až 60°C Max. provozní vlhkost: 93%