

GEMBIRD záložní zdroj UPS-PC-652A 650VA AVR

cena vč DPH: **1325 Kč**

cena bez DPH: 1095 Kč

Kód zboží (ID): 79391

PN: UPS-PC-652A

Záruka: 24 měsíců



Gembird záložní zdroj UPS s AVR, 650 VA DOKONALÁ OCHRANA Až 20 minut záložního napájení pro váš počítač Zabraňuje ztrátě dat Chrání vaše citlivé a cenné zařízení Kompaktní a spolehlivý - ideální pro použití doma nebo v malé kanceláři Nepřerušitelný zdroj napájení 650 VA pro PC Automatická regulace střídavého napětí (AVR) Výstupní zásuvky s přepětovou ochranou chrání vaše zařízení před škodlivými přepětími, údery blesku a zkraty Zvukové a vizuální alarmy LED indikace stavu Interní baterie s ochranou proti přebíjení a přebíjení Specifikace Typ UPS: interaktivní síťová Vstupní napětí: 2,5 V: AC 162 - 295 V, 50 Hz / 60 Hz $\pm$ 10 %. Výstup: AC 188 - 254 V, 50 Hz / 60 Hz $\pm$ 0,5 % (na baterii) Průběh: sinusoida (střídavá síť), simulovaná sinusoida (baterie) Teplotní kompenzace: -20 mV/1 °C (na článek) Doba spínání: maximálně 10 ms Doba zálohování: (8 až 20) min (v závislosti na připojené zátěži) Baterie: uzavřená olověná 12 V / 7 Ah Doba nabíjení: až 12 hodin Zásuvky: Zásuvky: 1x vstup C14, 2x výstup C13 Provozní podmínky: 0 °C až 40 °C, při vlhkosti 20 % až 90 % (relativní vlhkost vzduchu bez kondenzace) Výkon: 650 VA (390 W) Rozměry: 320 mm x 160 mm x 95 mm Hmotnost výrobku: 4,8 kg Funkce "studený start" Systémové požadavky Pro správnou funkci by připojená zátěž měla činit alespoň 5 % maximální kapacity UPS. Například UPS o výkonu 700 W potřebuje ke své činnosti připojenou zátěž alespoň 35 W.

Gembird záložní zdroj UPS s AVR, 650 VA DOKONALÁ OCHRANA Až 20 minut záložního napájení pro váš počítač Zabraňuje ztrátě dat Chrání vaše citlivé a cenné zařízení Kompaktní a spolehlivý - ideální pro použití doma nebo v malé kanceláři Nepřerušitelný zdroj napájení 650 VA pro PC Automatická regulace střídavého

napětí (AVR) Výstupní zásuvky s přepětovou ochranou chrání vaše zařízení před škodlivými přepětími, údery blesku a zkraty Zvukové a vizuální alarmy LED indikace stavu Interní baterie s ochranou proti přebití a přebití Specifikace Typ UPS: interaktivní síťová Vstupní napětí: 2,5 V: AC 162 - 295 V, 50 Hz / 60 Hz $\pm$ 10 %. Výstup: AC 188 - 254 V, 50 Hz / 60 Hz $\pm$ 0,5 % (na baterii) Průběh: sinusoida (střídavá síť), simulovaná sinusoida (baterie) Teplotní kompenzace: -20 mV/1 °C (na článek) Doba spínání: maximálně 10 ms Doba zálohování: (8 až 20) min (v závislosti na připojené zátěži) Baterie: uzavřená olověná 12 V / 7 Ah Doba nabíjení: až 12 hodin Zásuvky: Zásuvky: 1x vstup C14, 2x výstup C13 Provozní podmínky: 0 °C až 40 °C, při vlhkosti 20 % až 90 % (relativní vlhkost vzduchu bez kondenzace) Výkon: 650 VA (390 W) Rozměry: 320 mm x 160 mm x 95 mm Hmotnost výrobku: 4,8 kg Funkce "studený start" Systémové požadavky Pro správnou funkci by připojená zátěž měla činit alespoň 5 % maximální kapacity UPS. Například UPS o výkonu 700 W potřebuje ke své činnosti připojenou zátěž alespoň 35 W.