

DIGITUS Keystone Jack CAT 5e, nestíněný RJ45 na LSA, barva černá

cena vč DPH: **53 Kč**

cena bez DPH: 44 Kč

Kód zboží (ID): 80504

PN: DN-93501

Záruka: 24 měsíců



Keystone Jack CAT 5e, nestíněný RJ45 na LSA, barva černá Standardy orientované na budoucnost a špičková kvalita vaší sítě. Položka „DN-93501“ od společnosti DIGITUS® je nestíněný modul CAT 5e Keystone, který poskytuje nejlepší výkon a kvalitu spojení pro vaši síť. Kabelová instalace se provádí přes LSA, barevně označené podle EIA / TIA 568 A&B. Technické údaje Vlastnosti přenosu: Kategorie 5e Oblast použití: Až 100 MHz, 10 / 100Base-T, 1GBase-T Normy: ISO / IEC 11801, 3. vydání, EN 50173-1, EIA / TIA 568-C Obecné vlastnosti: Vhodné pro montáž na skříň 483 mm (19 ") RJ45 samice, 8P8C Instalace kabelů pomocí pásů LSA, barevně označených podle EIA / TIA 568 A & B Upevnění kabelu pomocí inteligentních kabelových sponek Technické vlastnosti: RJ45 vnitřní materiál: ABS UL 94V-0 RJ45 ženský kontakt: Cínovaný fosforový bronz, 0,5 µl pozlacený kontakt LSA zakončovací svorka: Krone LSA +, UL 94V-2, pozinkovaný fosforový bronz Vodicí deska: FR4, UL 94V-0 Fyzikální vlastnosti: Zaváděcí síla: max. 30 N (IEC 60603-7-5) Retenční síla: 7,7 kg mezi zvedákem a zástrčkou Provozní teplota: -20 ° C až +70 ° C (ISO / IEC 11801, EN 50173-1, ANSI / TIA / EIA 568 C) Kontaktní plocha samice:> 750 acc. podle ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5 Svorka:> 200 acc. podle ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5 Velikost drátu IDC: 22 - 26 AWG pevný a lankový vodič Izolační odpor:> 500 MOhm Odpor kontaktu: <20 MilliOhm Dielektrická pevnost: 1000 VDC (kontakt / kontakt), 1500 VDC (kontakt / zem) Rozsah AWG (MIN): 26... 22 Kategorie: 5E Barva: Černá Typ připojení: LSA Model: Bus (jack) Screened: nein Potřebný speciální nástroj: ne Vhodné pro plochý kabel: ano Vhodné pro vodiče litzových vodičů: ano Vhodné pro kulatý kabel: ano Vhodné pro pevné jádro: ano Typ konektoru: RJ45 8 (8)

Keystone Jack CAT 5e, nestíněný RJ45 na LSA, barva černá Standardy orientované na budoucnost a špičková kvalita vaší sítě. Položka „DN-93501“ od společnosti DIGITUS® je nestíněný modul CAT 5e Keystone, který poskytuje nejlepší výkon a kvalitu spojení pro vaši síť. Kabelová instalace se provádí přes LSA, barevně označené podle EIA / TIA 568 A&B. Technické údaje Vlastnosti přenosu: Kategorie 5e Oblast použití: Až 100 MHz, 10 / 100Base-T, 1GBase-T Normy: ISO / IEC 11801, 3. vydání, EN 50173-1, EIA / TIA 568-C Obecné vlastnosti: Vhodné pro montáž na skříň 483 mm (19 ") RJ45 samice, 8P8C Instalace kabelů pomocí pásů LSA, barevně označených podle EIA / TIA 568 A & B Upevnění kabelu pomocí inteligentních kabelových sponek Technické vlastnosti: RJ45 vnitřní materiál: ABS UL 94V-0 RJ45 ženský kontakt: Cínovaný fosforový bronz, 0,5 µl pozlacený kontakt LSA zakončovací svorka: Krone LSA +, UL 94V-2, pozinkovaný fosforový bronz Vodicí deska: FR4, UL 94V-0 Fyzikální vlastnosti: Zaváděcí síla: max. 30 N (IEC 60603-7-5) Retenční síla: 7,7 kg mezi zvedákem a zástrčkou Provozní teplota: -20 ° C až +70 ° C (ISO / IEC 11801, EN 50173-1, ANSI / TIA / EIA 568 C) Kontaktní plocha samice:> 750 acc. podle ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5 Svorka:> 200 acc. podle ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5 Velikost drátu IDC: 22 - 26 AWG pevný a lankový vodič Izolační odpor:> 500 MOhm Odpor kontaktu: <20 MilliOhm Dielektrická pevnost: 1000 VDC (kontakt / kontakt), 1500 VDC (kontakt / zem) Rozsah AWG (MIN): 26... 22 Kategorie: 5E Barva: Černá Typ připojení: LSA Model: Bus (jack) Screened: nein Potřebný speciální nástroj: ne Vhodné pro plochý kabel: ano Vhodné pro vodiče litzových vodičů: ano Vhodné pro kulatý kabel: ano Vhodné pro pevné jádro: ano Typ konektoru: RJ45 8 (8)