

EMOS Koaxiální kabel CB50F, 250m

cena vč DPH: **3550 Kč**

cena bez DPH: 2934 Kč

Kód zboží (ID): 86339

PN: 2305050201

Záruka: 24 měsíců



APE = vzduchové dielektrikum: ne|barva izolace napájecích vodičů: neuvádí se|barva pláště kabelu: bílá|činitel zkrácení: 0,81|dielektrikum typ, průměr: FPE 4,4 mm|doporučené typy konektorů - F lisovací: *K7220|doporučené typy konektorů - F šroubovací: *K7331|FPE = pěnové dielektrikum: ano|hmotnost (kg/km): 39,5|impedance: 75 Ohm|izolace napájecích vodičů: neuvádí se|izolační odpor mezi jádry při 20 °C (MOhm/km): 500|kapacita (pF/m): 56|konstrukce napájecích vodičů: neuvádí se|materiál pláště kabelu: PVC|materiál stínění: cínovaná měď (CuSn)|materiál vnitřního vodiče: měď (Cu)|max.stejn.odpor při 20 °C, (Ohm/km) - vnější jádro: 57,2|max.stejn.odpor při 20 °C (Ohm/km) - vnitřní jádro: 29,3|max. útlum při 20 °C (dB/100m) 1 000 MHz: 21,8|max. útlum při 20 °C (dB/100m) 100 MHz: 7|max. útlum při 20 °C (dB/100m) 10 MHz: 2,2|max. útlum při 20 °C (dB/100m) 2 000 MHz: 32|max. útlum při 20 °C (dB/100m) 450 MHz: 14,3|max. útlum při 20 °C (dB/100m) 650 MHz: 17,8|max. útlum při 20 °C (dB/100m) 860 MHz: 20,8|min. poloměr ohybu jednorázový/násobný: 30/60 mm|min. útlum odrazu při 20 °C (dB) 10-300 MHz: 25|min. útlum odrazu při 20 °C (dB) 300-600 MHz: 23|min. útlum odrazu při 20 °C (dB) 600-900 MHz: 20|min. útlum stínění (dB) 10 ~ 800 MHz: 75|montážní teplota: +5 °C až +60 °C|nebezpečné látky: žádné|odolné UV: ne|PE = polyethylenové dielektrikum: neuvádí se|PES = vrstva fólie: ano|počet drátků stínění: 32× 0,12 mm|počet stínění: 2|pokrytí stínění: 27 %|prodejní obal: 250 m, cívka v krabici|průměr pláště kabelu: 6,3 mm|průměr stínění: 32× 0,12 mm²|průměr vnitřního vodiče: 0,9 mm|průřez napájecích vodičů: neuvádí se|skladovací teplota: -20 °C až +75 °C|stínění I.folie: 1× Al|stínění II. folie: není|třída reakce na oheň: Eca|typ koaxiálního kabelu: CB50F|vhodné pro venkovní použití: ne|zamýšlené použití: vnitřní rozvody, univerzální kabel|záruční doba: 2 roky|způsob balení - délka: PVC cívka v krabici, 250 m|způsob balení - ozn. metrů: 1-250 m|způsob balení - typ cívky: PVC

APE = vzduchové dielektrikum: ne|barva izolace napájecích vodičů: neuvádí se|barva pláště kabelu: bílá|činitel zkrácení: 0,81|dielektrikum typ, průměr: FPE 4,4 mm|doporučené typy konektorů - F lisovací: *K7220|doporučené typy konektorů - F šroubovací: *K7331|FPE = pěnové dielektrikum: ano|hmotnost (kg/km): 39,5|impedance: 75 Ohm|izolace napájecích vodičů: neuvádí se|izolační odpor mezi jádry při 20 °C (MΩm/km): 500|kapacita (pF/m): 56|konstrukce napájecích vodičů: neuvádí se|materiál pláště kabelu: PVC|materiál stínění: cínovaná měď (CuSn)|materiál vnitřního vodiče: měď (Cu)|max.stejn.odpor při 20 °C, (Ωm/km) - vnější jádro: 57,2|max.stejn.odpor při 20 °C (Ωm/km) - vnitřní jádro: 29,3|max. útlum při 20 °C (dB/100m) 1 000 MHz: 21,8|max. útlum při 20 °C (dB/100m) 100 MHz: 7|max. útlum při 20 °C (dB/100m) 10 MHz: 2,2|max. útlum při 20 °C (dB/100m) 2 000 MHz: 32|max. útlum při 20 °C (dB/100m) 450 MHz: 14,3|max. útlum při 20 °C (dB/100m) 650 MHz: 17,8|max. útlum při 20 °C (dB/100m) 860 MHz: 20,8|min. poloměr ohybu jednorázový/násobný: 30/60 mm|min. útlum odrazu při 20 °C (dB) 10–300 MHz: 25|min. útlum odrazu při 20 °C (dB) 300–600 MHz: 23|min. útlum odrazu při 20 °C (dB) 600–900 MHz: 20|min. útlum stínění (dB) 10 ~ 800 MHz: 75|montážní teplota: +5 °C až +60 °C|nebezpečné látky: žádné|odolné UV: ne|PE = polyethylenové dielektrikum: neuvádí se|PES = vrstva fólie: ano|počet drátků stínění: 32× 0,12 mm|počet stínění: 2|pokrytí stínění: 27 %|prodejní obal: 250 m, cívka v krabici|průměr pláště kabelu: 6,3 mm|průměr stínění: 32× 0,12 mm²|průměr vnitřního vodiče: 0,9 mm|průřez napájecích vodičů: neuvádí se|skladovací teplota: -20 °C až +75 °C|stínění I.folie: 1× Al|stínění II. folie: není|třída reakce na oheň: Eca|typ koaxiálního kabelu: CB50F|vhodné pro venkovní použití: ne|zamýšlené použití: vnitřní rozvody, univerzální kabel|záruční doba: 2 roky|způsob balení - délka: PVC cívka v krabici, 250 m|způsob balení - ozn. metrů: 1–250 m|způsob balení - typ cívky: PVC