

Solarix Eth.Rozdvojka PC-PC

cena vč DPH: **203 Kč**

cena bez DPH: 168 Kč

Kód zboží (ID): 99908

PN: 13206442

Záruka: 24 měsíců



Popis produktu Pomocí T-mod adaptérů lze rozdělit jeden port strukturované kabeláže na dva samostatné porty. T-MOD3-U5 - rozdělí jeden port na dva 100BaseT porty. Pozor, tyto rozdvojky je vždy nutné používat v páru – tj. jednu na straně zásuvky uživatelského pracoviště a druhou na straně patch panelu. Zapojení pouze jednoho T-mod adaptéru ať již na straně zásuvky nebo patch panelu, rozbočení portu nezajistí. T-mod adaptéry nejsou rovněž určeny pro rozdvojení portů aktivních prvků. Technické parametry *Podporované protokoly: 100BaseT *Typ: počítač/počítač *Počet portů: 2 x RJ45 *Min. životnost portu: 750 zapojení/odpojení *Krytí kontaktů: 30μ zlata a 100μ niklu *Materiál nekovových částí: FR plast UV94-0 *Barva: bílá *Skladovací teplota: -40 až 70°C *Provozní teplota: -10 až 60°C *Max. provozní vlhkost: 93%

Popis produktu Pomocí T-mod adaptérů lze rozdělit jeden port strukturované kabeláže na dva samostatné porty. T-MOD3-U5 - rozdělí jeden port na dva 100BaseT porty. Pozor, tyto rozdvojky je vždy nutné používat v páru – tj. jednu na straně zásuvky uživatelského pracoviště a druhou na straně patch panelu. Zapojení pouze jednoho T-mod adaptéru ať již na straně zásuvky nebo patch panelu, rozbočení portu nezajistí. T-mod adaptéry nejsou rovněž určeny pro rozdvojení portů aktivních prvků. **Technické parametry** *Podporované protokoly: 100BaseT *Typ: počítač/počítač *Počet portů: 2 x RJ45 *Min. životnost portu: 750 zapojení/odpojení *Krytí kontaktů: 30μ zlata a 100μ niklu *Materiál nekovových částí: FR plast UV94-0 *Barva: bílá *Skladovací teplota: -40 až 70°C *Provozní teplota: -10 až 60°C *Max. provozní vlhkost: 93%